



GRAFIKA
REKLAMA
FOTOGRAFIA
REKLAMOWA
1999 - 2012



Next Page



Quit

Proponujemy Państwu szeroki zakres usług oraz działań promocyjnych i reklamowych:

Fotografia reklamowa



Projekty, przygotowanie do druku oraz druk plakatów, katalogów,
ulotek, kalendarzy, etykiet, opakowań, i.t.p.



Projekty oraz wykonanie materiałów do ekspozycji
w miejscach sprzedaży



Tworzenie haseł reklamowych oraz tekstów
o charakterze reklamowym,
promocyjnym i informacyjnym



Prezentacje multimedialne



Organizacja imprez promocyjnych



Upominki reklamowe



Previous Page



Next Page



Quit

NASI KLIENCI:

prezentacja zawiera wybór z najważniejszych produkcji
zrealizowanych w latach 1999-2012



TOBACCO TRADING INTERNATIONAL POLAND Sp. z o.o.



VARIA

UPOMINKI REKLAMOWE

ASK FOR MORE
PEPSI ... I CHCESZ WIĘCEJ

1-2 września
ul. Zakopiańska 62
(przy C.H. „ZAKOPIANKA”)

Zaproszenie na
GORĄCĄ NOC
z RICKY
MARTINEM

wstęp gratis

Kup 1 drink
„cuba libre”
dostaniesz
drugi GRATIS !

Kup jedną grę
w kręgle
dostaniesz
jedną grę
GRATIS !

ul. Zakopiańska 62 przy C.H. „ZAKOPIANKA”


Zaproszenie
na piątkową
DJ PARTY

wstęp gratis

Kup
2 x Cooler
dostaniesz prezent

Kup jedną grę
w kręgle
dostaniesz
jedną grę
GRATIS !



Festiwal Rodzinny
w Atomic Świat
Rozrywki
26 maja –
4 czerwca



CENTRALA PRODUKTÓW NAFTOWYCH
„CPN” S.A.
oddział w Krakowie
serdecznie zaprasza do swoich stacji paliw.

wakacyjny
przystanek






DTK Computer

Intel Inside Pentium III
Yes to Windows 95
Solaris
SCO OK
B
U
C

DISCOVER THE DIFFERENCE



DTK Computer
DTK COMPUTER - Polska
tel. 012 / 25 88 00, fax 012 / 25 75 42

ISO 9001

REDAKCYJNY
PAKIET
PC
MAGAZYN
PO POLSCE

Zestaw wyróżniony
w rankingu
PC MAGAZINE
w klasie
„Domowych zestawów
multimedialnych”.

UWAGA!
Do każdej oryginalnie
preinstalowanej wersji
WINDOWS®95
DTK COMPUTER - POLSKA
dołącza bezpłatnie
instalacyjny CD
oraz
ekscytujący krążek
„Games for Windows-95”
firmy MICROSOFT®

DTK COMPUTER - THE MASTER OF MULTIMEDIA

DISCOVER THE DIFFERENCE



Previous Page



Home



Next Page



Quit

DTK
Computer

DISCOVER THE DIFFERENCE



Previous Page




Home



Next Page



Quit



DTK

ŚWIATOWY LIDER
WŚRÓD PRODUKTÓW
KOMPUTERÓW KLASY PC

500 mln dolarów -
obrot w 1994 roku,
60% sprzedaży na rynek
amerykański,
16 filii na całym świecie,
w Europie -
Madryt, Paryż,
Londyn, Monachium,
Wiednia
Ważne ośrodki badawcze
na Tajwanie
i w Krzemowej Dolinie.

Gwarancja
kompatybilności ci
między modelami
sprzedawanymi
wcześniej
obecnie i w przyszłości.

KOMPUTERY BEZ GRANIC

"Energy Star"
ISO 9001



Autoryzowani Dystrybutorzy DTK:


KSK: Katowice (157 26 67)
GUMAK Int.: Kraków (33 13 99)
KONCEPT: Kraków (33 00 76)
UNIDOP: Gdynia (53 48 08)
UNICORE Poland: Warszawa (22 31 21)
COMPUTER AD: Poznań (67 21 16)
RIVER: Kraków (33 19 28)
MIKROTECH HARDWARE
Bydgoszcz (22 11 13)
NetCure: Wrocław (44 13 09)

DTK
DTK Computer
DTK COMPUTER - Polska
tel. 012/26 88 00, fax. 012/26

DTK Pentium GREEN PC Series

GREEN 753

Green
&
Modulized
Notebook



- * Intel Pentium 75/166 MHz
- * LCD 11.3" / DSTN/SVGA 800x600
- * Sound System - 16 bit stereo:
 - Sound Blaster Pro and
 - Microsoft Sound System for Windows compatible,
 - Microphone and
 - two speakers built-in
- * 5.25" CD-ROM: 2/4 x speed
- * 8 MB on board (max. 32MB), 72-pin standard DIM socket
- * 256kbit write-back cache
- * Touchpad
- * IR port: IRDA standard
- * 3.5" FDD

CAS-MID: Middle case

- * 200W CE/VDE with
- Thermo Control Power
- * 170(W) x 410(D) x 421(H)mm
- with 7 Drive Bays
- Outer: 5.25" x 3.5" x 2
- Inner: 3.5" x 2
- used as
- Tower or Desk-Top
- or:
- CAS-6366P: Mini-Tower
- 170 x 415 x 345, 5 Drive Bays

QUIN-54

- * PAM-9054A motherboard with
- Intel Triton chipset, enhanced
- super I/O on board,
- PCI x 3 + ISA x 5
- * Baby AT size

M1766P

17" / 0.28 MPR II Monitor

- * 1280 x 1024 Non-Interlaced
- * Full Screen: 320 x 240 mm
- * Power Saving: SW - Power Off
- * Horizontal: 30 - 66 KHz
- * Digital On Screen Control Panel

M1566P

15" / 0.28 MPR II Monitor

- * 1280 x 1024 Non-Interlaced
- * Full Screen: 270 x 202 mm
- * Power Saving: SW - Power Off
- * Horizontal: 30 - 66 KHz
- * Digital Control Panel

QUIN-61

DTK Pentium for SLIM LINE

- * PAM-8061A All-in-One mother
- board with Intel Triton chipset,

ON BOARD:

- * I/O Slot (for extended Slot Card):
 - AT 188 pin ISA slot connector to
 - 2 x Master/Slave PCI
 - 2 x ISA
- * Multi I/O:
 - 2 x 16550 Fast UART serial ports
 - 1 x parallel port (EPP and ECP)
 - 1 x FDD controller
- * PCI IDE Controller:
 - two connectors support
 - up to four IDE devices
 - PIO Mode 3 and 4 support
 - I/O data transfer up to 17MB/s
- * PCI VGA 1MB (max. 2 MB):
 - internal 64-bit memory data bus
 - built-in 640x240 pattern register
 - high resolution Non-Interlaced display support 1280x1024/256,
 - 1024x768/64k, 640x480/16M

CAS-6349P: Slim Line

- * 200W CE/VDE with
- Thermo Control Power
- * 413(W) x 292(D) x 1024(H)mm
- with 4 Drive Bays
- Outer: 5.25" x 2 + 3.5" x 2



DTK
DTK Computer



MONITORS



MNT-1454D

- CRT Type: 14"/0.28mm, MPR II
- Horizontal Frequency: 30-54 kHz
- Video Dot Rate: 65 MHz
- Digital Control
- Plug'n'Play: DDC 1, 2B
- Safety/EMI: CE / TUV / GS, FCC / UL / CSA
- Resolution: (Max) 1024 x 768 (N)



MNT-1568D

- CRT Type: 15"/0.28 mm, MPR II
- Horizontal Frequency: 30-59 kHz
- Video Dot Rate: 106 MHz
- Digital Control
- Plug'n'Play: DDC 1, 2B
- Safety/EMI: CE / TUV / GS, FCC / UL / CSA
- Resolution: (Max) 1280 x 1024 (N)



MNT-1769

- CRT Type: 17"/0.28 mm, MPR II
- Horizontal Frequency: 30-59 kHz
- Video Dot Rate: 106 MHz
- OSD : On-Screen-Display Control
- Plug'n'Play: DDC1,2B
- Safety/EMI: CE / TUV / GS, FCC / UL / CSA
- Resolution: (Max) 1280 x 1024 (N)



MNT-1448P



MNT-1566P



MNT-1769P

MONITORING THE DIFFERENCE



DISCOVER THE DIFFERENCE

TAIPEI: TEL: 886-2-2707010 FAX: 886-2-2707053 <http://www.dtk.com.tw> E-MAIL: info@dtk.com.tw
ALBANY: TEL: 518-252-3211 FAX: 518-252-3212 <http://www.dtk.com.tw> E-MAIL: info@dtk.com.tw
CALIFORNIA: TEL: 714-559-8888 FAX: 714-559-8889 <http://www.dtk.com.tw> E-MAIL: info@dtk.com.tw
FLORIDA: TEL: 407-252-3211 FAX: 407-252-3212 <http://www.dtk.com.tw> E-MAIL: info@dtk.com.tw
GEORGIA: TEL: 404-252-3211 FAX: 404-252-3212 <http://www.dtk.com.tw> E-MAIL: info@dtk.com.tw
HONG KONG: TEL: 852-252-3211 FAX: 852-252-3212 <http://www.dtk.com.tw> E-MAIL: info@dtk.com.tw
INDONESIA: TEL: 62-21-252-3211 FAX: 62-21-252-3212 <http://www.dtk.com.tw> E-MAIL: info@dtk.com.tw
ITALY: TEL: 02-252-3211 FAX: 02-252-3212 <http://www.dtk.com.tw> E-MAIL: info@dtk.com.tw
JAPAN: TEL: 03-252-3211 FAX: 03-252-3212 <http://www.dtk.com.tw> E-MAIL: info@dtk.com.tw
KOREA: TEL: 02-252-3211 FAX: 02-252-3212 <http://www.dtk.com.tw> E-MAIL: info@dtk.com.tw
MEXICO: TEL: 52-55-252-3211 FAX: 52-55-252-3212 <http://www.dtk.com.tw> E-MAIL: info@dtk.com.tw
NETHERLANDS: TEL: 020-252-3211 FAX: 020-252-3212 <http://www.dtk.com.tw> E-MAIL: info@dtk.com.tw
NEW ZEALAND: TEL: 09-252-3211 FAX: 09-252-3212 <http://www.dtk.com.tw> E-MAIL: info@dtk.com.tw
PHILIPPINES: TEL: 02-252-3211 FAX: 02-252-3212 <http://www.dtk.com.tw> E-MAIL: info@dtk.com.tw
SINGAPORE: TEL: 65-252-3211 FAX: 65-252-3212 <http://www.dtk.com.tw> E-MAIL: info@dtk.com.tw
SOUTH AFRICA: TEL: 011-252-3211 FAX: 011-252-3212 <http://www.dtk.com.tw> E-MAIL: info@dtk.com.tw
SPAIN: TEL: 91-252-3211 FAX: 91-252-3212 <http://www.dtk.com.tw> E-MAIL: info@dtk.com.tw
THAILAND: TEL: 02-252-3211 FAX: 02-252-3212 <http://www.dtk.com.tw> E-MAIL: info@dtk.com.tw
UNITED KINGDOM: TEL: 0181-252-3211 FAX: 0181-252-3212 <http://www.dtk.com.tw> E-MAIL: info@dtk.com.tw
USA: TEL: 214-252-3211 FAX: 214-252-3212 <http://www.dtk.com.tw> E-MAIL: info@dtk.com.tw



The DTK logo is a registered trademark of DTK Computer Inc. The Intel Inside logo and Pentium are registered trademarks and MMX is a trademark of Intel Corporation. All other brands or product names belong to their respective owners. Product specifications are subject to change without notice.

12



SYSTEMS

"DTK - Traveller"

- RAM 6296 (description inside)
- MODEM P71 33000 (Rockwell chip)
- S3 Trio V, 2 MB
- Mini tower CAS-5550P
- PS-2 Mouse + Pad
- Pentium 133 or 166 MMX
- HDD 1.7 GB AT-IDE
- CD-ROM 16x (20 x ...)
- SPK 16W (20)
- MNT 1500 Digital (description inside)
- FAX-MODEM P71 33000 (Rockwell chip)
- FDD 1.44
- CD-ROM 16x or 20 x ...
- YAMAHA VHS-4 MB
- Sound Card ESS-1680 (20)
- KB for Windows 95 with Palm Rest
- Mini tower CAS-5550P (description inside)
- PS-2 Mouse + Pad
- Windows 95
- MNT 1500 Digital (description inside)
- Useful "to browse through the high-
wayers of Internet" as well to reproduce
pictures and movies, play with 3D games,
in office, home, to carry on shop, wholesale
and book-keeping.

"DTK - Office Station"

- PAM-0064 (description inside)
- Pentium 166-200 MHz
- RAM 16 MB EDO (Max. 256 MB)
- FDD 1.44 MB IDE
- CD-ROM EIDE
- S3 Trio 64 V, 1 MB Built-in
- Sound Card ESS-1680 (20) - Built-in
- PCI Ethernet card
- KB for Windows 95 with Palm Rest
- LPK Slim CAS-5318P (description inside)
- PS-2 Mouse + Pad
- Windows 95
- MNT 1454 Digital (description inside)
- optional MNT-4000
- Useful in office and home, to carry
on shop, book-keeping, Wholesale,
dedicated for work in network.

"DTK - Multivoyager"

- RAM 00571 (description inside)
- Pentium 166-200/233 MMX
- RAM 2 x 16 MB EDO (Max. 256 MB)
- FAX-MODEM P71 33000 (Rockwell chip)
- FDD 1.44
- CD-ROM 16x or 20 x ...
- YAMAHA VHS-4 MB
- Sound Card ESS-1680 (20)
- KB for Windows 95 with Palm Rest
- Mini tower CAS-5550P (description inside)
- PS-2 Mouse + Pad
- Windows 95
- MNT 1500 Digital (description inside)
- Useful "to browse through the high-
wayers of Internet" as well to reproduce
pictures and movies, play with 3D games,
in office, home, to carry on shop, wholesale
and book-keeping.

"DTK - Graphic Station"

- PRM-00321 (description inside)
- Dual Pentium Pro 200 MHz
- RAM 128 MB EDO (Max. 512 MB)
- EDD 1.44 MB
- CD-ROM SCSI (optional CD-SCSI Recorder)
- S3 VIRGE 4 MB EDO RAM
- KB for Windows 95 with Palm Rest
- Mini tower CAS-5550P (description inside)
- PS-2 Mouse + Pad
- MNT 1793 OSD (description inside)
- System available also w/o monitor
- Dedicated for graphic, image
processing, photo-retouching,
reproducing pictures, useful for
agencies, prepress offices.

"DTK - Disk Array SERVER"

- PRM-00321 (description inside)
- Dual Pentium Pro 200 MHz x 2
- RAM 128 MB EDO (Max. 512 MB)
- Adaptec 7600 Ultra-Wide SCSI controller
- RAID0 Mirrored controller with cache
- HDD 4 x 4.5 GB Ultra-Wide SCSI
- FDD 1.44 MB
- CD-ROM SCSI
- S3 Trio 64 V, 4 MB
- KB for Windows 95 with Palm Rest
- Frame for HDD SCSI LUV
- DTK File Server Queue Tape 2000i 4 GB SCSI-2
- MNT 1454 Digital (description inside)
- Dedicated for large and medium networks.
Designed for Novell, Unix and Windows NT.

"DTK - Small Office Server"

- PAM-00571 (description inside)
- Pentium 166/200 MHz
- RAM 32 MB EDO (Max. 512 MB)
- NOVRIO SCSI-2 Controller
- HDD 2 x 2.1 GB SCSI-2
- FDD 1.44 MB
- CD-ROM 12x or 16 x ...
- S3 Trio 64V + 1 MB
- PCI-Ethernet
- KB for Windows 95 with Palm Rest
- Mini tower CAS-5550P (description inside)
- MNT 1454 Digital (description inside)
- Dedicated for small networks.
Designed for Novell, and Windows NT.

DTK
Computer

9

Pentium[®] MMX[™] Series QUIN - 56



- QUIN - 56**
(PAM-0056)
high-end mainboard
for Pentium[®] MMX[™]
- Processor:
Intel Pentium P54C/P55C MMX,
Cyrus 486 & AMD K5 series
- up to 233 MHz
 - Chipset:
Intel 82430/474 PCset
 - Super I/O:
Winbond W 8377F
 - L2 Cache:
512 KB Pipeline Burst Mode SRAM
 - PCI IDE:
Master IDE, 22 Mbps
 - Memory:
72 pins SDRAM sockets x 4, 168 pins DRAM
sockets x 2 2.5V SDRAM, Max. - 128 MB
 - BIOS:
Award / AMI, 128 KB Flash ROM,
Plug'n'Play
 - I/O Slots:
4 x PCI Master, 3 x ISA
 - Board size:
Baby AT




QUIN - 55 (PAM-0055) high-end mainboard for Pentium[®] MMX[™]

- Processor:
Intel Pentium P54C/P55C MMX,
Cyrus 486 & AMD K5 series - up to 233 MHz
- Chipset:
Intel 430/474 PC set
- Super I/O:
NS PC1706
- L2 Cache:
512 KB Pipeline Burst Mode SRAM
- PCI IDE:
Master IDE, 22 Mbps
- Memory:
72 pins SDRAM sockets x 4,
Max. - 128 MB
- BIOS:
Award / AMI, 128 KB Flash ROM,
Plug'n'Play
- I/O Slots:
4 x PCI Master, 4 x ISA
- Board size:
Baby AT



QUIN - 55



8



- CAS 6502P - MINI TOWER**
- 170(W) x 345(H) x 412(D) mm
 - 3 Drive Bays
 - 2.25" x 2 + 3.5" x 2 + 1 (hiding)
 - PTP-2008F
 - 200W Power CE-VDE/DEMCO



- CAS 6600P - MINI TOWER**
- 180(W) x 400(H) x 422 (D) mm
 - 11 Drive Bays
 - 3.25" x 4 + 3.5" x 1 + 5 (hiding)
 - PTP-2008F
 - 200W Power CE-VDE/DEMCO



- CAS 7200P - ATX CASE**
- 180(W) x 423 (H) x 460 (D) mm
 - 8 Drive Bays
 - 3.25" x 4 + 3.5" x 2 + 2 (hiding)
 - PTP-2008F
 - ATX 300W Power CE-TUV/DEMCO




- CAS 6402P - DESKTOP**
- 435(W) x 138 (H) x 416 (D) mm
 - 7 Drive Bays: 5.25" x 3 + 2.5" x 2
 - PTP-2008F
 - 200W Power CE-VDE/DEMCO



- CAS DFS - Disk Array SERVER CASE**
- 625(W) x 674 (H) x 322 (D) mm
 - Suitable for Fault-Tolerant Server, Network Server and RAID server etc.
 - Twin Mainboard Capability
 - 15 Drive Bays: 5.25" x 12 + 3.5" x 3 (Raid Subsystem Suitability)
 - Twin Hi-Power Hot-Swappable (400W) SPS with Redundant Functions
 - Internal Intelligent UPS + AVR
 - Monitoring Software Supported

- CAS 6318P - LPX Slim CASE**
- 412(W) x 182 (H) x 400 (D) mm
 - 4 Drive Bays: 5.25" x 2 + 3.5" x 2
 - PTP-2008F
 - 200W Power CE-VDE/DEMCO









Najlepiej spożyć przed:
Best before:
ZDN 13/00

CAFÉ DE EQUADOR

CAFÉ DE EQUADOR
Naturlicher, löslicher Kornkaffee

Skład:
naturalna kawa rozpuszczalna (poch. Ekwador),
naturalna kawa ziarnista mielona,
rozpuszczalna kawa zbożowa (max. 3%)

Szanowny Konsumentie!
W celu wzbogacenia smaku i aromatu kawy,
producent zastosował domieszkę
naturalnej ziarnistej kawy mielonej,
czego rezultatem może być wytrącanie
się na dnie filiżanki osadu.
Dziękujemy za wybór naszego produktu.

Sposób przyrządzania:
Wypać 1-2 łyżeczki kawy
do filiżanki, zalać gorącą
wodą, posłodzić do smaku
i zamieszać.

Dystrybucja w Polsce:
„PROEX” s.c.
15-490 Białystok
ul. Nowogórska 4A/25
tel. 0602 18 92 92
Konfekcjonowano:
P.P.H.U. „LYNX”
34-642 Dobra 727
tel. (018) 333 00 33

**wystarcza
na
100
filiżanek
mocnej kawy**

200 g



5 907637 412006

**wystarcza
na
100
filiżanek
mocnej kawy**

200 g

mieszanka kawy rozpuszczalnej i ziarnistej

mieszanka kawy rozpuszczalnej i ziarnistej

Najlepiej spożyć
przed końcem:
Best before:
1 '99

NEGROS

NEGROS
Natural Granulated Coffee
SUPER
Premium Blend

PRODUKT POLSKI
SPOSÓB UŻYCIA:
Wyp dwie łyżeczki
kawy do filiżanki,
zalej gorącą wodą
lub mlekiem.

СПОСІБ УЖИВАННЯ:
Розстори́май кофе́. Поливай ложку
или больше на чайку. Добавляй горя-
чую воду. Молоко и сахар по вкусу.

Mieszanka ekstraktów kawy naturalnej
i zżółwej. Skład: ekstrakt kawy zżół-
wej, ekstrakt kawy naturalnej arabica.
ZDN 95/europol-05

Sposób przyrządzania:
Wypać 1-2 łyżeczki kawy
do filiżanki, zalać gorącą
wodą, posłodzić do smaku
i zamieszać.

PRODUCEUR: EUROPOL
KRAKÓW, GOŁKOWKA 12
TEL/FAX: (012) 53 12 01

100g



5 011032 666312

100g

Aby dowiedzieć się więcej na temat naszych produktów
lub zostać pośrednikiem sprzedaży, prosimy skontaktować
się z Państwem dystrybutorem.

Jakiegolwiek sugestie lub komentarze prosimy kierować na
adres naszego centrum dystrybucji w domu handlowym
Herbewo przy Al. Słowackiego 64 w Krakowie.

Twój dystrybutor:

Nazwisko:

Adres:

Telefon:

CREATIVE IDEAS sp. z o.o., Al. Słowackiego 64, 30 - 004 Kraków, Poland, tel: (12) 32 39 62
e-mail: creative@kki.krakow.pl



Galaxy
lub

Lato '99



Home



Next Page



Quit



90466

90465

90467

TWOJE CIAŁO, TWÓJ BALSAM I TY



COCOA BUTTER LOTION

BALSAM Z MASŁEM KAKAOOWYM DO CIAŁA I RAK / 592 ML

BALSAM TEN KORZYSTA Z DOSKONAŁYCH CECH MASŁA KAKAOOWEGO. NAWILŻA I UELASTYCZNI NADMIERNE SUCHĄ SKÓRĘ. UDELIKATNIA I ODMĄDZA SKÓRĘ ORAZ NADAJE JEJ DELIKATNY ZAPACH. ZALECANY PO KAŻDYM PRZYSZNCU LUB KĄPIELI ABY UTRZYMAĆ PRAWIDŁOWĄ WILGOTNOŚĆ SKÓRY.

12,90*

Kod:.

ALOE VERA LOTION

BALSAM DO CIAŁA Z ALOESEM / 592 ML

BALSAM ALOESOWY ZAHIERA WYCIĄG Z ALOESU ZNANY ZE SWYCH WŁAŚCİWOŚCI NAWILŻAJĄCYCH, ŁAGODZĄCYCH I LECZNICZYCH. ŁAGODZI, WYŁĄDZA I ODŻYWIA SKÓRĘ. CHRONI SKÓRĘ PRZED WYSUSZENIEM, KORZYSTNIE WPŁYWA NA JEJ DELIKATNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ. JEST LEKKI, DOPÓKI CZEMU DOBRZE SIĘ WCHŁANIA. NADAJE SIĘ DO WSZYSTKICH RODZAJÓW SKÓRY.

12,90*

Kod:

VITAMIN E & LANOLIN LOTION

BALSAM DO CIAŁA Z WITAMINĄ E ORAZ LANOLINĄ / 592 ML

BALSAM DO CIAŁA WZBOGAĆONY W WITAMINĘ E, ZNANĄ Z CECH ODMĄDZAJĄCYCH, I LANOLINĘ, KTÓRA POMAGA W PRZENIKANIU SUBSTANCJI AKTYWNYCH GŁĘBOKO W SKÓRĘ. ŁATWO WCHŁANIALNY, SZCZEGÓLNE NADAJE SIĘ DO SUCHIEJ SKÓRY.

UŻYWAĆ PO KĄPIELI I ZAWSZE WTEDY, KIEDY SKÓRA JEST SUCHA I NAPIĘTA.

12,90*

Kod:

BALSAMY KOSMETYCZNE



**Raspberry Clay
& Ginseng Facial Mask / 170 g**
Żeńsieniowo-malinowa maseczka do twarzy

Odnowić i odżywić Twoją skórę pomoże Ci owocowo-kaolinowa maseczka do twarzy. Delikatnie ususza zanieczyszczenia i tłuszczy, zmniejszając w ten sposób pory. Chiński żeńsień i ekstrakt z malin wraz z witaminami A, E, i D3 doskonale tonizują i odżywiają cerę. Przywracają jej świeży, młody wygląd i elastyczność. Na oczyszczoną, wilgotną skórę twarzy i szyi nałożyć cienką warstwę maseczki, unikając okolic oczu. Pozostawić na 10 minut. Dokładnie splukać ciepłą wodą, a następnie chłodną w celu zamknięcia porów. Następnie nanieść warstwę kremu nawilżającego. Zawiera kaolin (glinę porcelanową), glicerynę, wyciąg z wodorostów, cynk, wyciąg z jeźmienia i mleczu, olejek morelowy, żel z aloesu i kwas cytrynowy.

20,99*

Kod.: 61504



Strawberry Almond Facial Scrub
Truskawkowo-malinowy peeling
do twarzy / 170 g

Gładkości Twojej twarzy nada delikatny "scrub". Mielone migdały łagodnie złuszcza naskórek twarzy, delikatnie oczyszczają cerę, poprawiając jej ukrwienie. Kompleks witamin E, A, D i B5, olejek migdałowy oraz wyciąg z truskawek, jeźmienia i miodu, pomoże odżywić Twoją cerę o nada jej świeży i młody wygląd. Małą ilość peelingu nałożyć na oczyszczoną, wilgotną twarz. Delikatnie rozprowadzić ruchami okrężnymi, unikając okolic oczu. Następnie splukać czystą wodą. Dodatkowo zawiera żytną mąkę, mieloną kukurydzę i owies, glicerynę, wyciąg z wodorostów, pantenol i żel z aloesu.

19,99*

Kod.: 61506

Nie testowane na zwierzętach. Nie zawierają olejów mineralnych, składników pochodzenia zwierzęcego i sztucznych kolorów. Posiadają właściwe pH.



ROZKOSZ DLA CIAŁA... I DUSZY



AROMATHERAPY PASSION POTION BODY WASH / 170 ml
Żel do kąpieli z olejkami eterycznymi

17,89*

Kod.: 63440



AROMATHERAPY PEACE OF MIND BODY WASH / 170 ml
Aromatyczne mydło w płynie z olejkami eterycznymi

17,89*

Kod.: 63430

Aromaty egzotycznych owoców i ziół otoczą Twoje zmysły i zapewnią Ci najprawdziwszą chwilę relaksu i odprężenia. Te wyjątkowe żele do mycia ciała zawierają tylko naturalne składniki, takie jak żel z aloesu, proteiny roślinne, pantenol, glicerynę. Delikatnie oczyszczają i nawilżają skórę. Eteryczne olejki z lawendy i szalwi są naturalnymi dezodorantami i jednocześnie działają stymulująco i pobudzająco. **Passion Potion** zawiera dodatkowo wyciągi z papaji, jaśminu, awapuhi i mango oraz olejek z kwiatu drzewa ylang-ylang. **Peace of Mind** zawiera wyciągi z kwiatu pomarańczy i cytryny, grejfruta i rumianku, a także olejek z pomarańczy. Nałożyć niewielką ilość żelu na skórę za pomocą gąbki lub dłoni. Masować ciało, aż do pojawienia się aromatycznej piany, a następnie splukać wodą. Po kąpieli ciało długo posiada ekscytujący, świeży zapach.



90430



90440

Tvoj distribútor:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefón:

CREATIVE IDEAS s.r.o.
Za Kasárňou 12
BRATISLAVA
tel. +421-7-52-55-740
e-mail: creativesk@sv.sinet.sk



a l a x y l u b

JESEŇ-ZIMA '2000



Previous Page



Home



Next Page



Quit

Absolútna novinka na trhu!

HAND SANITIZER

Gel na umývanie rúk / 59 ml

Gel na umývanie rúk, ktorý zabíja 99% baktérii do 15 sekúnd. Dokonale nahradzuje mydlo v situáciách, keď je voda nedostupná. Účinkuje zvlhčujúco a antisepticky, je jemný pre pokožku. Osviežuje ruky v zamestnaní, počas cestovania, na prechádzke. Potrebný pre pracovníkov zdravotníctva, obchodníkov, predavačov, rodičov a detí.

Použitie: Malé množstvo gelu vmasírujte do dlani. O malú chvíľu su ruky suché, osviežené, a zbavené baktérii.

Kód: 90391



90391

POTEŠENIE PRE TELO... I DUŠU



REVITALIZING FOOT MASSAGE

Zvlhčujúci balzam na masáž nôh / 236 ml

Balzam, ktorý nielen zvlhčuje pokožku nôh, ale má aj regeneračné účinky. Vďaka obsahu mátového oleja odstraňuje pocit únavy a napätia. Vracia pokožke mäkkosť a pružnosť. Dodáva nohám pocit sviežosti a ľahkosti.

Kód: 90453

OIL OF BEAUTY

Emulzia krásy / 177 ml

L'ahká zvlhčujúco-regeneračná emulzia, určená k celodennej starostlivosti o všetky druhy pleti. Dokonale zvlhčuje a vyživuje i veľmi suchú pleť. Vďaka emulznej konzistencii sa rýchlo a dokonale vstrebáva. Dodáva pleti mäkkosť a elasticitu. Výrazne ju vyhladzuje a chráni pred nepriaznivými vplyvmi prostredia. Vynikajúco pôsobí na pokožku krku a dekoltu. Dokonalá aj ako podklad pod make-up.

Kód: 90392



90392



90453



Previous Page



Home



Quit



OLIWIA

Szyk i nowoczesność.
Połączenie technologii
(MDF) ze szkłem.



Home



Next Page



Quit



HERMES

System mebli HERMES, to meble do wyboru. Możesz umeblować wnętrze o każdym przeznaczeniu: przedpokój, salon, jadalnię, gabinet, pokój do pracy, bibliotekę, a nawet eleganckie biuro.



Previous Page



Home





Next Page



Quit

Możliwość wyboru
szerokiej palety kolorów
zaspokoi najbardziej
wysublimowany
gust pani domu.

Zestaw kuchenny wyposażono
w najnowocześniejszy
sprzęt do zabudowy
firmy **ARISTON**





SARA

Komfortowa sypialnia to marzenie każdej pary.



Previous Page



Home



Next Page



Quit



Tytonie fajkowe



TOBACCO TRADING
INTERNATIONAL POLAND Sp. z o.o.




Home



Next Page



Quit



Previous Page



Home



Next Page



Quit

Radford's Rum Royal



TOBACCO TRADING
INTERNATIONAL POLAND Sp. z o.o.

Tilbury Cherry Cream



TOBACCO TRADING
INTERNATIONAL POLAND Sp. z o.o.



Previous Page



Home




Quit

AGLOMEROWANY
EKSTRAKT
KAWY
ZBOŻOWEJ

BREAKFAST
COFFEE

Family Coffee




INSTANT CEREAL BEVERAGE

INSTANT CEREAL BEVERAGE

FAMILY CAFFEE

BREAKFAST COFFEE



AGLOMEROWANY EKSTRAKT KAWY ZBOŻOWEJ

INSTANT CEREAL BEVERAGE
A NATURAL GRANULATED PRODUCT

INGREDIENTS:

Roasted Chicory, Rye, Barley, Beet Roots

DIRECTIONS:

Put 1-2 teaspoonful of granulated INKA Breakfast Coffee in a cup. Add boiling water. Add milk and sugar or honey to taste.

INKA Breakfast Coffee is made from finest natural ingredients and contains no stimulating substances.

PRODUCT OF POLAND

INSTANTANÉ BOISSON À BASE DE CÉRÉALS
UN PRODUIT NATUREL GRANULÉ

INGRÉDIENTS:

Orge chiorée, seigle, rôtie, racines de betterave

PRÉPARATION:

Déposer 1-2 cuillerées à thé de INKA Breakfast Coffee granulé (plus ou moins au goût) dans une tasse ajouter de l'eau bouillante, ajouter du lait et du sucre ou du miel suivant le goût.

PRODUIT DE POLOGNE

inka
Classic coffee



Coffein free

100% PURE GRAIN COFFEE

J.LYNX*P.P.H.U Import-Export
34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 19
tel./fax (+48-18) 374-961

AGLOMEROWANY EKSTRAKT KAWY ZBOŻOWEJ
Kawa rozpuszczalna aglomerowana

SPOSÓB PRZYZYDZANIA:

Wypać do szklanki 1-2 łyżeczki kawy, do smaku można dodać cukier i rozpuścić w małej ilości ciepłej wody. Następnie wg upodobania zalać zimnym lub ciepłym mlekiem albo wodą. Latem, dodając kostki lodu i bitą śmietanę otrzymamy ICE-COFFEE.

SUROWCE:

cykoria, żyto, jeźmień, burak.

INKA Breakfast Coffee
GRANULAT POTKAVE
KOFFEIN MENTES
NETTO SÜLY:200GR

GYARTASI IDŐ: 1'2001

Masa netto:200g
Norma:BN-82/8136-05

SZARMAZASA LÉNGYELORSZÁG
IMPORTÁLIA-MAG-POL KFT
1119 BUDAPEST, ETELE UT. 39
TEL.06-60-338142-TEL.FAX.206-5615
KERNI.E96/8039
OETI:50060/5053996



INSTANT CEREAL BEVERAGE
A NATURAL GRANULATED PRODUCT

INGREDIENTS:

Roasted Chicory, Rye, Barley, Beet Roots

DIRECTIONS:

Put 1-2 teaspoonful of granulated INKA Breakfast Coffee in a cup. Add boiling water. Add milk and sugar or honey to taste. INKA Breakfast Coffee is made from finest natural ingredients and contains no stimulating substances.

PRODUCT OF POLAND

INSTANTANÉ BOISSON À BASE DE CÉRÉALS
UN PRODUIT NATUREL GRANULÉ

INGRÉDIENTS:

Orge chiorée, seigle, rôtie, racines de betterave

PRÉPARATION:

Déposer 1-2 cuillerées à thé de INKA Breakfast Coffee granulé (plus ou moins au goût) dans une tasse ajouter de l'eau bouillante, ajouter du lait et du sucre ou du miel suivant le goût.

PRODUIT DE POLOGNE

inka
Classic coffee



Coffein free

100% PURE GRAIN COFFEE

J.LYNX*P.P.H.U Import-Export
34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 19
tel./fax (+48-18) 374-961

AGLOMEROWANY EKSTRAKT KAWY ZBOŻOWEJ
Kawa rozpuszczalna aglomerowana

SPOSÓB PRZYZYDZANIA:

Wypać do szklanki 1-2 łyżeczki kawy, do smaku można dodać cukier i rozpuścić w małej ilości ciepłej wody. Następnie wg upodobania zalać zimnym lub ciepłym mlekiem albo wodą. Latem, dodając kostki lodu i bitą śmietanę otrzymamy ICE-COFFEE.

SUROWCE:

cykoria, żyto, jeźmień, burak.

INKA Breakfast Coffee
GRANULAT POTKAVE
KOFFEIN MENTES
NETTO SÜLY:200GR

OSZET ETELE:

ARPA, RIIZA, CIKORIA, BURAK

MINŐSÉGLET MEGJELŐ: 1'99

Masa netto:200g
Norma:BN-82/8136-05

SZARMAZASA LÉNGYELORSZÁG
IMPORTÁLIA-MAG-POL KFT
1119 BUDAPEST, ETELE UT. 39
TEL.06-60-338142-TEL.FAX.206-5615
KERNI.E96/8039
OETI:50060/5053996





Producent:
Wypokulowano na Węgrzech
Infolinia: tel. +36 13337576

Importer:
PPHU LYNX
34-642 Dobra 501
Tel. 0 (prefix) 18 33374961
Spokowane i dystrybuje:
PPHU LYNX
34-642 Dobra 727
tel. 0 (prefix) 18 3330421

POPPI Junior może być podawany na wiele sposobów: można podawać psu na sucha, ale też zwiłżając wodą lub uzupełniając inną karmą (np. resztkami zupy). Bardzo ważną sprawą jest, by ulubieniec miał zawsze wystarczającą ilość świeżej wody, co jest potrzebne do łatwego i dokładnego trawienia. Jeśli pierwszy raz podaje się psu POPPI Junior, to proponujemy w ciągu kilku dni całkowite przejście na tę karmę.

Skład:
Mąka kukurydziana, mięso drobiowe, mąka ryżowa, olej słonecznikowy, witaminy A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, składniki mineralne, niacyna, mikroelementy, kwas pantotenowy, kwas foliowy.

Data przydatności do spożycia i numer seryjny na przegrodzie opakowania.

Przechowywanie: w chłodnym, suchym miejscu

POPPI Junior jest karmą opracowaną dla psów oddzielonych od matki, szczeniaków i matek będących w ciąży lub karmiących. Zwiększone zapotrzebowanie na energię, białko, witaminy i minerały organizmu będącego w rozwoju jest optymalnie opracowane i zapewnione w karmie, więc zabezpieczony jest proporcjonalny rozwój ciała, mocne, zdrowe kości, zęby i mięśnie.

Jeśli swego ulubieńca karmicie POPPI Junior możecie być pewni, że dostaje wszystko to, co jest mu potrzebne do harmonijnego rozwoju, dobrej kondycji i zachowania zdrowia. Produkt z powodu wysokiej wartości biologicznej jest łatwo i doskonale przyswajalny.

Do produkcji POPPI Junior zastosowano wyłącznie wysokiej jakości substancje wyjściowe i podczas produkcji oraz obrotu handlowego zwracamy uwagę na zachowanie jakości dla Państwa ulubieńca.

POPPI
Junior

Pokarm nie zawiera
składników farmakologicznych

Masa psa	Dawkowanie dziennie
1-4 miesiące	5-12 mm
5-10 kg	80-300 g
10-15 kg	150-250 g
15-20 kg	250-350 g
20-30 kg	350-450 g
30-40 kg	450-600 g
40-70 kg	600-750 g

TYPOWA ANALIZA

Zawartość sucha masa	min. 91,50 %
Woda	max. 8,50 %
Węgiel	min. 4,40 %
Wapń	min. 0,70 %
Fosfor	min. 0,50 %
Sól	min. 0,60 %
Lizyna	min. 1,25 %
Metionina	min. 0,70 %
Fosforan + Cyjany	min. 1,00 %
Witamina A	12000 IU/kg
Witamina D3	1200 IU/kg
Witamina E3	75 mg/kg
Witamina K3	1,8 mg/kg
Witamina B1	1,5 mg/kg
Witamina B2	3,0 mg/kg
Witamina B6	1,0 mg/kg

0,4 KG



POPPI
Junior



CALCIUM
VITAMIN:
A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12
100% wyważonej karmy

Chrupiąca, świeża, zdrowa karma dla psów młodych i karmiących matek.



D

POPPI Junior jest ein Futtermittel für erwachsene, bzw. in Entwicklung begriffene Weipen und trüchtige bzw. säugende Hündinnen, das unter Berücksichtigung von deren Nahrungsbedürfnissen entwickelt worden ist. Es befriedigt den Bedarf des in Entwicklung begriffenen Körpers an Energie, Protein, Vitaminen und Mineralstoffen im ausgewogenen, richtigen Verhältnis und sorgt für starke, gesunde Knochen und Zähne.

Mit POPPI Junior bekommt Ihr Hund all das, was er zur Bewahrung seiner guten Gesundheit und Top-Form braucht. Dank seinem hohen biologischen Wert ist es leicht und festlich zu verdauen. Das ist also zugleich eine sparsame Nahrung.

POPPI Junior wird aus frischen Grundstoffen höchster Qualität bewahrt.

Die Babolina Takaminyperi Kft., die auf dem Gebiet der Ernährung von Haustieren über 200 Jahre Erfahrungen gemacht hat, verfügt über modernes Know-How und High-Tech. Ihr Hund wird mit unserem Futtermittel zufrieden sein.

POPPI Junior kann entweder trocken oder mit weiterer Nahrung ergänzt (z.B. mit Fleischbrühe überbrüht) gefüttert werden. Ein Napf mit frischem Wasser sollte jederzeit bereit stehen. Es ist nämlich zur leichten und reibungslosen Verdauung notwendig. Die meisten Hunde brauchen einige Zeit, sich bei einem Nahrungswechsel umzustellen.

Zusammensetzung:
Maismehl, Hühnerfleisch, Reismehl, Bierhefe, Sonnenblumenöl

Vitamine und Mineralstoffe:
Kalium, Phosphor, Natrium, Vitamine A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, Niacin, Kollinoid, Pantothensäure

Mindesthaltbarkeitsdatum:
siehe Rückseite

Herstellungsdatum:
365 Tage vor dem

zrindesthaltbarkeitsdatum kühl und trocken lagern



Producent:

Wyprodukowano na Węgrzech
Infolinia: tel. +36 13337576

Importer:

PPH.UJ LYNX
34-642 Dobra 501
Tel. 0 (prefix) 18 3374061

Spakowano i dystrybuje:

PPH.UJ LYNX
34-642 Dobra 727
tel. 0 (prefix) 18 3330421

KITTI jest suchą karmą dla kotów, wyprodukowaną z mięsa z ryb, kurczaków i różnych zbóż.

W proporcji optymalnej zawiera wszystkie białka węglowodany, tłuszcze, witaminy i minerały, które są potrzebne do zdrowego odżywiania się naszych ulubieńców.

Propozycja użycia:

Proszę nabierać całodobową porcję do miski, by ulubieniec z ciągu dnia wielokrotnie, w mniejszych dawkach mógł ją spożywać.

Proszę zawsze zadbać o świeżą wodę do picia!

Jeśli kotek jeszcze nigdy nie jadł suchej karmy, to przez 1 tydzień prosimy wnieść do diety KITTI do zwyczajowej karmy kotka, by ułatwić mu przestawienie się. Małym kotkom mniejsze ilości namoczone w wodzie podawać z podziałem na więcej porcji.

Skład:

mięso kurczaka, zboża, mączka rybną, drożdże, olej roślinny, witaminy i minerały.

Wiekoszko kotów lubi chrupka, smaczną karmę, która dba równocześnie o czyszczenie oraz zdrowie zębów i dziąseł.

Data przydatności do spożycia i numer seryjny na zgrzewie.

KITTI

uwodzące smaki

TYPOWA ANALIZA

Składnik	Wartość
Tłuszcz	10,0 %
Białko	13,5 %
Łazyna	1,41 %
Fosfor	0,58 %
Mięs + cystyna	1,12 %
Woda	72,5 %
Fosfor	1,44 %
Witamina A	14000,00
Witamina D3	1400,00
Witamina E	120,00
Witamina B	100,00

0,4 kg



KITTI®



Zawiera taurynę

Idealnie zharmonizowane smaki mięsa drobiowego i ryb sprawiają, że każdy kot chętnie go spożywa.



100 % wyważonej karmy

H

100%-os, kiegiensűlyozott étrend

A KITTI száraz macskaeledel hal, baromfiús és különböz gabonafélék felhasználásával készült.

ptimalis arányban tartalmazza mindazokat a fehérjéket, szénhidrátokat, zsírokat, vitamínokat és ásványi anyagokat, melyek ked'enceink egészséges táplálásához szükségesek.

KITTI - csábító ízek

A legtöbb macska szereti a ropogós, izletes táplálékot, mely egyben a fogak és a fogíny tisztításáról és egészségéről is gondoskodik.

A KITTI a hal és a baromfiús íze harmonikus keverék, ezért minden macska szívesen fogyasztja.

Felhasználási javaslat:

Mérjék az egész napi adagot egy tábla, hogy kedvence a nap folyamán többször, kisebb adagokban fogyaszthassa.

Mindig gondoskodjon friss ivóvizről!


Ha macskája még nem evett szárazeledelt, akkor 1 hélig a megszokott étellel keverve adja neki a KITTI, hogy megkönnyítse az átállást.

Kölyökmacskáknak vízbe téve, kisebb mennyiséget, több alkalomra elosztva adják!

Összetétel:

csirkehús, gabonafélék, halizsolt, élesztő, növényi olaj, vitaminok és ásványi anyagok





Home



Next Page



Quit

VIRGIN[®]

PRZYPRAWA NA BAZIE BULIONU SUSZONEGO

Produkt WCGRY
Spakowano i dystrybucja
w Polsce: "MARINA" s.c.
tel. (090) 38 43 59,
(090) 38 43 63

Sk ad:
sól, warzywa suszone,
glutaminian sodu, cukier,
barwnik naturalny, wit. B1,
B2, inozynian sodu.

Zastosowanie:
do zup, sosów, mi'sa,
pieczonych i gotowanych
potraw mi'snych.

Najlepiej spo'yc przed ko'fciem:
data na zgrzewie.
Przechowywać w suchym
i zaciemnionym miejscu.

ESTABLISHED 1991
MARINA[®]**VIRGIN[®]****ÉTÉLÍZESÍTŐ**

foodapent '99 sikerdíjas termék

WAGA NETTO:

1000 g

Minőségét megőrzi a tasak peremén jelölt időponting.

VIRGIN[®]**ÉTÉLÍZESÍTŐ**

Felhasználási javaslat:

levesek, főzelékek, köretok, hús-
ételek vagy húspótló élelmiszerek
(pl. szója) ízesítésére kitűnő ké-
szítmény.

Önálló leves készítésére is al-
kalmas: 2 dl (1 adag) vízhez
1 csapott (ízlés szerint) kávéskanál
VIRGIN ételízesítőt adva, 5 perc
forralás után zsíraddkkal, tész-
tafélével, rizzsel stb. kiegészítve
azonnal tálalható.

Készült konyhasó, zöldségzárít-
mányok, ízfokozók (E 621, E631)
cukor, természetes színezék (E100),
étkezési sav (E 330), B - és B -
vitamin felhasználásával.

Wyprodukowano:
VITAPRESS HUNGARY

Importer:
P.P.H.U. "LYNX"
34-642 Dobra 501



ORIGINAL
MARINA®

VIRGIN®

smak świeżych warzyw



Previous Page



Home



Next Page



Quit

ORIGINAL
MARINA®



smak świeżych warzyw

PRZEPISY MARINY

węgierska kuchnia na polskim stole



MARINA

MARINA POLECA:

VIRGIN

Popularna przyprawa do zup, sosów, i mięs. Mieszanka warzyw oraz oryginalna węgierska receptura przyprawy podkreśla charakter przyrządzanych potraw. Jej niepowtarzalny smak i aromat sprawiają, że stanie się

ona na pewno niezastąpioną przyprawą w każdej kuchni. Została wyprodukowana w oparciu o najwyższej jakości suszone warzywa: seler, marchew, pietruszkę, paprykę, a zastosowanie przez producenta niewielkiej ilości kaszki kukurydziej pozwoliło na wyeliminowanie ze składu dodatków chemicznych, często używanych w tego typu przyprawach.



PRZYPRAWY

GRILLOWA • MAGYAROS • DO PIECZENI



Pieczony kurczak na sposób węgierski „Alföld”.

Udka lub skrzydełka pokrojonego kurczaka smarujemy cienko olejem i posypujemy mieszanką przypraw jak solą. Po 30 minutach wkładamy do wysmarowanego tłuszczem naczynia na pieczeń, podlewamy małą ilością wody, przykrywamy folią, dusimy przez ok. 20 minut. Następnie podlewając sosem pieczeniowym wypiekamy na kolor rumiany. Solenie nie jest konieczne. Podajemy z ziemniakami lub frytkami posypanymi pietruszką oraz z mizerią.

Pieczeń zbrojnicka z Kunság.

Wieprzowinę, wołowinę, baraninę i kawałki wątróbki pokrojone na talarki smarujemy olejem i posypujemy mieszanką przypraw jak solą, a następnie odstawiamy. Po 40-60 minutach talarki mięsa z krążkami cebuli i kawałkami wędzonego boczu nadlewamy na szpilki grillowe tak, by na końcach szpilek znajdowały się kawałki boczu. Podajemy z różnymi salatami.

Garden szaszłyk.

Piastry karczku wieprzowego lub kotletów baranich obficie smarujemy olejem, posypujemy mieszanką przypraw jak solą, następnie na jedną noc pozostawiamy w lodówce przykryte folią. Pieczemy na ruszku przez 3-5 minut, następnie po odwróceniu długim widełkami na drugą stronę pieczemy przez 6-8 minut. Podajemy ze świeżym chlebem, pieczonymi krążkami cebuli i różnymi salatami. Pieczyste możemy przygotować również na patelni.



Previous Page






Home



Next Page



Quit




Previous Page



Home



Quit



Profesjonalne
systemy okładzin
ściennych

kolleksje
magazynowane w Polsce -
dostawa 48 godzin

Newmor
POLSKA Sp. z o.o.

Profesjonalne systemy
tapet i okładzin ściennych



Home



Quit

GRUDZIEŃ 1999

Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	Sb	Nd
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			



NS
NOWY STYL

NS
NOWY STYL

1999

Lipiec

Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	Sb	Nd
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		



Home




Next Page



Quit

Sierpień 1999

Pn	Wt	Sr	Cz	Pt	Sb	Nd
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			



NS
NOWY STYL

LISTOPAD

1999

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30



NS
NOWY STYL



Previous Page



Home



Next Page



Quit



NS
NOWY STYL

MAJ

1999

Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	Sb	Nd
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			



Previous Page



Home



Quit

KOSMETYKI GODNE POLECENIA



N°36 FOOT CARE

- to seria kosmetyków do codziennej pielęgnacji stóp. Obecność składników czynnych, zawartych w ekstraktach mięty i szalwii oraz kwasy owocowe AHA, stanowią wspólną cechę wszystkich wyrobów tej serii.

P H A R M A • C • F O O D
Kraków, ul. Lubicz 25



Home



Next Page



Quit

N°36 BALSAM DO STÓP



Emulsja zawiera ekstrakt ziela szafwii z kwasem owocowym AHA, który łatwo wnika w skórę czyniąc ją miękką i dobrze nawilżoną. Obecność mentolu działa odświeżająco i aseptycznie.

N°36 ŻEL RELAKSUJĄCY DO STÓP



Zawiera ekstrakt szafwii oraz mentol. Działa kojąco i ściągająco na skórę, pobudzając jej czynności, hamuje wydzielanie potu. Daje uczucie świeżości i lekkości. Delikatnie perfumowany.

N°36 PEELING KREM DO STÓP



Skutecznie usuwa suchy naskórek z pięt, kolan i łokci. Zawiera drobiny trące i olej parafinowany, kwasy owocowe AHA oraz związki silikonowe. Dzięki tym składnikom skóra staje się miękka i elastyczna. Obecność ekstraktu ziela szafwii ma działanie ściągające i łagodzące podrażnienia stóp.

N°36 TALC DEO SPRAY



Pochłania zbędną wilgoć, działa antyseptycznie, zapobiega poceniu się stóp. Zawiera mentol. Może być stosowany także do obuwia. Delikatnie perfumowany.

P H A R M A • C • F O O D

Kraków, ul. Lubicz 25



Previous Page



Home



Quit



PRODUKCJA OBUWIA

PILCH RYSZARD

Zabrzdowice 359
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. (033) 876 56 60



Home



Next Page



Quit



Previous Page



Home



Quit



ДОКСЕПИН

Doxepinum hydrochloricum



АНТИДЕПРЕСАНТ

капсулы 10мг и 25мг по 30 шт



Bifal Kraków SA

Bifal
KRAKÓW SA



APIPULMOL I APITUSSIC

są preparatami wykrztuśnymi, wykorzystującymi biostymulujące właściwości ziołamiadu sosnowego.

Ziołamiód sonoway:

- działa przeciwzapalnie
- hamuje rozwój infekcji
- działa także odżywczo i wzmacniająco.

Działanie ziołamiadu wspomaga produkt roślinny wytworzony z drzewa bukowego - guajakolasulfonian potasu. Pomaga on upłynnić gęstą wydzielinę oskrzelową i ułatwia tym samym usunięcie jej z dróg oddechowych.

APIPULMOL

posiada dodatkowy składnik - tylko dla dorosłych - niewielką ilość nalewki z pokrzywy, która poprawia wentylację drzewa oskrzelowego, łagodząc jednocześnie uporczywy kaszel. Syropy nie wywołują dysbakteriozy przewodu pokarmowego.

Przeciwwskazania:

- Nie zaleca się osobom z objawami niepożądanymi ani działania alergizującego.

Przed użyciem proszę zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do preparatu.

PRODUCENT



KRAKOWSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA SA
ul. Męgiszka 80, 31-546 Kraków, tel. (012) 411 71 44
na terenie Apipulmolu Kraków



Home



Quit



POLRAMA®



Home



Next Page



Quit



OBRAZY PICTURES BILDER



POLRAMA®



CL 30203 (70 x 60 cm)



CL 30205 (60 x 70 cm)



OWE 1



OWE 2 (37 x 47 cm)



3941 (105 x 65 cm)




TI 8626



TI 8627 (30 x 60 cm)




JKU 02 (46 x 61 cm)



**listwy
profiles
leisten**


POLRAMA®

mado



W27


mado POLRAMA



W27-40-110



W27-10-127



W27-30-113



W27-10-108



W27-30-128




W27-20-117

-26-

RAMY FRAMES RAHMEN

POLRAMA®





RAMY ALUMINIOWE • ALUMINIUM FRAMES • ALUMINIUMRAHMEN

ALU



9 x 13
10 x 15
13 x 18
15 x 21
18 x 24
20 x 25
20 x 28
20 x 30
21 x 30
24 x 30
28 x 35
30 x 40
30 x 45
40 x 50
40 x 60
50 x 60
50 x 70
60 x 80
70 x 100



10x15
13x18
15x21
18x24
20x25
20x28
20x30
21x30
24x30
25x30
28x35
30x40
30x45
40x50
40x60
50x60
50x70
50x80
62x93
70x100

LUSTRA
MIRRORS
SPIEGEL

POLRAMA®



mado

2

LH-01

MK-01

LR-01

BM-01

RG-01

BM-02

BS-01



CENTRUM LIKWIDACJI SZKÓD I OCENY RYZYKA PZU S.A.



Kraków, Al. Pokoju 51

tel. (012) 627 38 00

fax (012) 627 38 99

ul. Jasnogórska 11

tel. (012) 626 29 26, 626 29 27

626 29 69, 626 29 70

fax (012) 626 29 28

Likwidacja szkód komunikacyjnych

- zgłaszanie szkód komunikacyjnych
- oględziny uszkodzonych pojazdów
- wycena szkód samochodowych
- szacowanie wartości pojazdów



Home



Quit

Zawartość puski stanowi 340 g wysokogatunkowych, specjalnie selekcjonowanych iaren młodej, słodkiej kukurydzy importowanej z Węgier.

ŚREDNIA WARTOŚĆ ENERGETYCZNA I ODŻYWCZA PRODUKTU:
(na 100g)

wartość energetyczna: 80kcal (310KJ)
tłuszcz: 6 g
węglowodany: 11g
białko: 0,2 g
witamina C: 11,8 mg

Wyprodukowano na Węgrzech dla:
F.U. Rolnik, Mikołów, ul. Przelotowa 7

Skład: kukurydza, cukier, sól.
Ciężar netto: 340g, odciśnięcie: 280g
Najlepiej spożyć przed końcem: XII 1998



5 907487 800084



BEZ
KONSERWANTÓW



Dziękujemy Państwu za zakup kukurydzy konserwowej wyprodukowanej przez F.R. ROLNIK.
 Jesteśmy pewni, że jej jakość i smak sprawią, że od tej pory będziecie zawsze sięgać po warzywa i przetwory ze znakami:
 "ŚWIAT ZDROWEJ ŻYWNOŚCI"

Warzywa są źródłem roślinnego białka, witamin i mikroelementów niezbędnych nam do prawidłowego funkcjonowania. Zapewniają człowiekowi dobre samopoczucie dzięki ich niskiej kaloryczności. Powinny być dla nas niezbędnym składnikiem codziennych posiłków i diety.

PRZEPISY "ŚWIATA ZDROWEJ ŻYWNOŚCI":

SAŁATKA Z KUKURYDZY PO NORWESKU:

Zawartość puski wymieszać z połową dwustugramowego opakowania tuńczyka w oleju. Dodać majonez i coś jeszcze. Posolić i popieprzyć do smaku. Zjeść.

NASTĘPNY PRZEPIS:

opakowania tuńczyka w oleju. Dodać majonez i coś jeszcze. Posolić i popieprzyć do smaku. Zjeść.

Zawartość puski stanowi 340 g wysokogatunkowych, specjalnie selekcjonowanych iaren młodej, słodkiej kukurydzy importowanej z Węgier.

ŚREDNIA WARTOŚĆ ENERGETYCZNA I ODŻYWCZA PRODUKTU:
(na 100g)

wartość energetyczna: 80kcal (310KJ)
tłuszcz: 6 g
węglowodany: 11g
białko: 0,2 g
witamina C: 11,8 mg

Wyprodukowano na Węgrzech dla:
F.U. Rolnik, Mikołów, ul. Przelotowa 7

Skład: kukurydza, cukier, sól.
Ciężar netto: 340g, odciśnięcie: 280g
Najlepiej spożyć przed końcem: XII 1998



5 907487 800084



BEZ
KONSERWANTÓW



Dziękujemy Państwu za zakup kukurydzy konserwowej wyprodukowanej przez F.R. ROLNIK.
 Jesteśmy pewni, że jej jakość i smak sprawią, że od tej pory będziecie zawsze sięgać po warzywa i przetwory ze znakami:
 "ŚWIAT ZDROWEJ ŻYWNOŚCI"

Warzywa są źródłem roślinnego białka, witamin i mikroelementów niezbędnych nam do prawidłowego funkcjonowania. Zapewniają człowiekowi dobre samopoczucie dzięki ich niskiej kaloryczności. Powinny być dla nas niezbędnym składnikiem codziennych posiłków i diety.

PRZEPISY "ŚWIATA ZDROWEJ ŻYWNOŚCI":

SAŁATKA Z KUKURYDZY PO NORWESKU:

Zawartość puski wymieszać z połową dwustugramowego opakowania tuńczyka w oleju. Dodać majonez i coś jeszcze. Posolić i popieprzyć do smaku. Zjeść.

NASTĘPNY PRZEPIS:

opakowania tuńczyka w oleju. Dodać majonez i coś jeszcze. Posolić i popieprzyć do smaku. Zjeść.



Home



Next Page



Quit





Szczęśliwa 5



=



Kupon na piwo*
bezaalkoholowe

Warunkiem otrzymania kuponu jest jednorazowy zakup 5 Tyskich piw bezaalkoholowych 0,5l.

LOSOWANIE W TYSKIEJ PIANIE

KUPON



=

LOS



DO WYGRANIA NATYCHMIAST!

180 000 PIW !
72 000 OTWIERACZY !
72 000 SZKŁANEK !
36 000 KUFLI !

DODATKOWO WYSYLAJĄC 2 LOSY MOŻESZ WYGRAĆ:

NAGRODA GŁÓWNA !



1 VW POLO CLASSIC

6 WYCIECZEK DO TUNEZJI

30 TV

SAMSUNG

ZASADY GRY

WIELKI FINAŁ 12.02.1999



Szczegółowy regulamin dostępny w siedzibie Browarów Tyskich

Promocja piwa bezaalkoholowego.



Home



Quit

S
T
O
R
T
E
B
E
K
E
R

smak przygody
chleb
żeglarski

chleb
żeglarski


Chcąc urozmaicić Państwu dietę, dbając zarazem o prawidłowe Państwa odżywianie, polecamy nowy chleb o nazwie Stortebeker, odznaczający się wysoką wartością odżywczą. Przeznaczony jest dla osób pragnących odżywiać się prawidłowo i zdrowo.

Pieczyno to zawiera rozpuszczalne w wodzie witaminy oraz bogatą w karoten (prowitamina A) polską marchew, nadającą pieczywu delikatny zapach i smak. Dzięki zawartości karotenu, niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT) oraz licznych związków mineralnych, pieczywo Stortebeker ułatwia przemianę materii, a zawarty w nim błonnik pszenny pomaga w usuwaniu z organizmu substancji zalegających przewód pokarmowy.

Skład:

granulat kukurydziany, mąka kukurydziana, len luskany, gluten pszenny, marchew suszona, sól, kminek, lecytyna, kwas mlekowy, kwas askorbinowy, preparat enzymatyczny.

Wartość odżywcza (na 100 g pieczywa) :

białko	błonnik	węgiel-wodny	tłuszcze	mineralne		
				potas	wapń	magnez
17g	1,3g	41g	1,9g	400 mg	70 mg	60 mg

Wartość energetyczna na 100 g pieczywa: 240 kcal = 1017 kJ

spróbuj także:

- chleb Magnus
 - chleb ziemniaczany
 - chleb sojowy
 - chleb kukurydziany
 - oraz
 - chleb żeglarski
- ... naprawdę warto !

pieczywo cebulowe

zawsze świeże w Twojej piekarni !



s
m
a
k

z
d
r
o
w
i
a

pieczywo cebulowe



Polecamy Państwu pieczywo cebulowe, którego niezapomniany smak oraz walory odżywcze sprawią, że na pewno stanie się ono od dzisiaj stałym składnikiem Waszych posiłków i diety.

Nasze pieczywo szczególnie docenia ci, którzy pragną odżywiać się prawidłowo i zdrowo - cebula, będąca składnikiem pieczywa, obok właściwości leczniczych (obniża ciśnienie i zapobiega zęzaniu naczyń krwionośnych), nadaje pieczywu specyficzny, delikatny zapach i smak.

Pieczywo cebulowe jest bogatym źródłem łatwo przyswajalnego białka roślinnego. Dzięki zawartości niezbędnych niedasyganych kwasów tłuszczowych (NNKT) oraz lecznych, cennych dla organizmu związków mineralnych, pieczywo cebulowe ułatwia przemianę materii, a błonnik pszeniny pomaga w usuwaniu z organizmu substancji zalegających przewód pokarmowy.

Skład:
cebula suszona, mąka pszenina, mąka kukurydziana, płatki pszenne, sruła pszenina, sól, przyprawy, słody mielone, gluten pszeniny.

Wartość odżywcza (na 100 g pieczywa):

białko	tłuszcz	węglowodany	energia	składniki mineralne		
				potas	wapń	magnez
18g	1,2g	40g	2g	360 mg	50 mg	60 mg


Wartość energetyczna na 100 g pieczywa: 240 kcal = 1017 kJ



chleb

skład:
cebula suszona, mąka pszen-
na, mąka kukurydziana, płatki
pszenne, śruta pszenna,
sól, przyprawy, słody mielo-
ne, gluten pszenny.

*smak
zdrowia!*



**zawsze
świeży
w Twojej
piekarni**

masa netto:
spożyć przed:

CHLEB ŻEGLARSKI

skład:
granulat kukurydziany, mąka
kukurydziana, len łuskany,
gluten pszenny, marchew
suszona, sól, kminek, lecy-
tyna, kwas mlekowy, kwas
askorbinowy, preparat enzy-
matyczny.

smak przygody



**zawsze
świeży
w Twojej
piekarni**

masa netto:
spożyć przed:



Previous Page



Home



Quit



Home



Next Page



Quit

VEGA

powiew przyszłości



Perfekcja wykonania,
śmiała stylistyka -
można powiedzieć
estetyka przyszłości,
a z drugiej strony
kształty wszystkim nam znane,
klasyczne, bliskie...

Rodzina baterii VEGA

to udane połączenie
nowoczesnego wzornictwa,
pozbawionego jednak
chłodu i obcości,
z ergonomią, funkcjonalnością
i elegancją.

Prawdziwe dzieło sztuki -
w zasięgu Twojej ręki



**POLSKI
PRODUKT**

Valvex®

armatura

VALVEX S.A.
ul. Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów
tel. (018) 267 57 75
fax: (018) 267 57 76
www.valvex.pl
e-mail: valvex@valvex.pl

DYSTRYBUTORZY REGIONALNI: BCMR: Bielsko, MENTEL: Bielsko-Biala, LONG: Dąbrowa Górnicza, HARMEX-BIS: Gdynia, MARKOR: Gliwice, HYDROS: Górniki, ISKO: Jastrzębie-Zdrój, ARMET: Katowice, TELMETAL: Katowice, JAMAR: Kielce, LEG-SANIT: Legnica, SEC: Łódź, BASCO-Z: Mielec, INSTALATOR: Mikołów, DISAN: Mysłowice, MAK: Myślenice, JAX: Opoczno, GRUDNIK: Poznań, TANIE GRZANIE: Poznań i oddziały, INSTALBUD: Pącnina, EREM: Przemyśl, SOLAR-BIN: Rzeszów, SAWHAL: Sokółka, WOOD-KAN: Tarnobrzeg, WAC-KASPERCZYK: Tychy, BOSAN: Warszawa, SANBUD: Warszawa, METALEX: Wrocław, METAHEM: Wrocław, GRUDNIK: Wrocław, HAGRA: Zamość, PAMA: Zamość.

VEGA

powiew przyszłości



Perfekcja wykonania,
śmiała stylistyka -
można powiedzieć
estetyka przyszłości,
a z drugiej strony
kształty wszystkim nam znane,
klasyczne, bliskie...

Rodzina baterii VEGA

to udane połączenie
nowoczesnego wzornictwa,
pozbawionego jednak
chłodu i obcości,
z ergonomią, funkcjonalnością
i elegancją.

Prawdziwe dzieło sztuki -
w zasięgu Twojej ręki



**POLSKI
PRODUKT**

Valvex®

armatura

VALVEX S.A.
ul. Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów
tel. (018) 267 57 75
fax: (018) 267 57 76
www.valvex.pl
e-mail: valvex@valvex.pl

DYSTRYBUTORZY REGIONALNI: BCMR: Bielsko, MENTEL: Bielsko-Biala, LONG: Dąbrowa Górnicza, HARMEX-BIS: Gdynia, MARKOR: Gliwice, HYDROS: Górniki, ISKO: Jastrzębie-Zdrój, ARMET: Katowice, TELMETAL: Katowice, JAMAR: Kielce, LEG-SANIT: Legnica, SEC: Łódź, BASCO-Z: Mielec, INSTALATOR: Mikołów, DISAN: Mysłowice, MAK: Myślenice, JAX: Opoczno, GRUDNIK: Poznań, TANIE GRZANIE: Poznań i oddziały, INSTALBUD: Pącnina, EREM: Przemyśl, SOLAR-BIN: Rzeszów, SAWHAL: Sokółka, WOOD-KAN: Tarnobrzeg, WAC-KASPERCZYK: Tychy, BOSAN: Warszawa, SANBUD: Warszawa, METALEX: Wrocław, METAHEM: Wrocław, GRUDNIK: Wrocław, HAGRA: Zamość, PAMA: Zamość.



Previous Page





Home



Next Page



Quit



Previous Page



Home



Next Page



Quit



Previous Page



Home



Next Page



Quit



Previous Page



Home



Next Page



Quit



Previous Page



Home



Next Page



Quit





Previous Page



Home



Next Page



Quit



Previous Page



Home



Next Page



Quit



Previous Page



Home



Next Page



Quit

Valvex®

MERIDIAN INTERNATIONAL GROUP - USA

valves & fittings armaturen armatury armatura



Baterie

Mixers

Batterien

Смесители



Previous Page



Home



Next Page



Quit

BRYLANT

BATERIE JEDNOUCHWYTOWE

SINGLE-LEVER MIXERS

EINHEBELBATTERIEN

ОДНОУЧАШНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

BRYLANT

1 Bateria
waniozowa

- Single lever mixer set for bathtub with shower
- Einhebel Mischbatterie für Badewanne mit Dusche
- Смеситель для ванны

Wersja	Numer katalogowy
Model	Catalogue number
Version	Katalognummer
Берсия	Номер по каталогу
○	JFA-2500.25.0
○	JFA-2500.27.0

2 Bateria
natryskowa

- Single lever mixer for shower
- Einhebel Mischbatterie für Dusche
- Смеситель для душа

Wersja	Numer katalogowy
Model	Catalogue number
Version	Katalognummer
Берсия	Номер по каталогу
○	JFA-1900.25.0
○	JFA-1900.27.0

3 Bateria stojąca
z obrotową wylewką

- Single lever mixer with rotating filler spout
- Einhebel Mischbatterie mit drehbarer Gießhalsöffnung
- Смеситель с вращаемой подающей водой с оброторной трубкой

Wersja	Numer katalogowy
Model	Catalogue number
Version	Katalognummer
Берсия	Номер по каталогу
○	JFA-2401.16.0
○	JFA-2401.17.0

WERSJA
Model / Version / Берсия

○ chrom / chrome plate / nickelbrass / nickelbrass
○ mat / silver / silberglänzend / matt and silver / matt and nickelbrass

4 Bateria stojąca
z wyciąganym natryskiem

- Single lever kitchen mixer with the pull-out head
- Einhebel Mischbatterie für Spülbecken mit ausziehbarer Dusche
- Смеситель с выдвижной подающей водой с выдвижным душем

Wersja	Numer katalogowy
Model	Catalogue number
Version	Katalognummer
Берсия	Номер по каталогу
○	JFA-2401.40.0
○	JFA-2401.41.0

5 Bateria umywalkowa
stojąca

- Single lever lavatory mixer
- Einhebel Mischbatterie für Waschbecken
- Смеситель с выдвижной подающей водой

Wersja	Numer katalogowy
Model	Catalogue number
Version	Katalognummer
Берсия	Номер по каталогу
○	JFA-2401.36.0
○	JFA-2401.37.0

6 Bateria
bidetowa

- Single lever mixer for bidet
- Einhebel Mischbatterie für Bidet
- Смеситель для биде

Wersja	Numer katalogowy
Model	Catalogue number
Version	Katalognummer
Берсия	Номер по каталогу
○	JFA-2700.36.0
○	JFA-2700.37.0

STANDARD

1 Bateria wannowa

- Wall-mounted mixer set for bath with shower
- Wand-Badebatterie
- Настенный смеситель для ванны

Wersja	Numer katalogowy
Model	Catalogue number
Version	Katalognummer
Вариант	Номер каталога
☐	JA - 3500.30.0

2 Bateria umywalkowa stojąca

- Single hole lavatory mixer
- Einloch für Waschbecken
- Смеситель для умывальника

Wersja	Numer katalogowy
Model	Catalogue number
Version	Katalognummer
Вариант	Номер каталога
☐	JA - 2401.38.0



NOTA:
Model - Version - Edition
☐ chrom / chrome-plated
verchromt / verchromt

STANDARD

3 Bateria natryskowa

- Wall-mounted mixer for shower
- Wand-Regendusche
- Настенный смеситель для душа

Wersja	Numer katalogowy
Model	Catalogue number
Version	Katalognummer
Вариант	Номер каталога
☐	JA - 3601.29.0

4 Bateria zlewozmywakowa naścienna


- Wall-mounted kitchen sink mixer
- Wand-Spülküchenbatterie
- Настенный смеситель для мойки

Wersja	Numer katalogowy
Model	Catalogue number
Version	Katalognummer
Вариант	Номер каталога
☐	JA - 2402.84.0

5 Bateria umywalkowa naścienna

- Wall-mounted lavatory mixer
- Wand-Waschküchenbatterie
- Настенный смеситель для умывальника

Wersja	Numer katalogowy
Model	Catalogue number
Version	Katalognummer
Вариант	Номер каталога
☐	JA - 2402.85.0



WERSJA: ☐ chrom

VEGA



Bateria umywalkowa stojąca

Wersja	Numer katalogowy
☐	JFA - 2422.02.0

Bateria natryskowa

Wersja	Numer katalogowy
☐	JFA - 2422.01.0



Bateria bidetowa

Wersja	Numer katalogowy
☐	JFA - 2422.00.0



Bateria umywalkowa stojąca wysoka

Wersja	Numer katalogowy
☐	JFA - 2422.03.0

Bateria stojąca z dźwignią z boku

Wersja	Numer katalogowy
☐	JFA - 2422.06.0



Bateria bidetowa

Wersja	Numer katalogowy
☐	JFA - 2422.07.0



Bateria stojąca z obrotową wylewką

Wersja	Numer katalogowy
☐	JFA - 2422.05.0

Bateria stojąca z wyciąganym natryskiem

Wersja	Numer katalogowy
☐	JFA - 2422.04.0



Valvex
armatura

WERSJA: ☐ chrom

NEVA

Bateria umywalkowa
stojąca ze spustem

Wersja	Numer katalogowy
☐	JFA - 2423.05.0

Bateria umywalkowa
ścienne 3-otworowa

Wersja	Numer katalogowy
☐	JFA - 2423.04.0

Bateria wannowa
4-otworowa

Wersja	Numer katalogowy
☐	JFA - 2423.01.0

Bateria
zlewomywakowa ścienna

Wersja	Numer katalogowy
☐	JFA - 2423.08.0

Bateria
stojąca z obrotową wylewką

Wersja	Numer katalogowy
☐	JFA - 2423.09.0

Bateria
wannowa

Wersja	Numer katalogowy
☐	JFA - 2423.00.0

Bateria
natryskowa

Wersja	Numer katalogowy
☐	JFA - 2423.02.0

Bateria umywalkowa
3-otworowa

Wersja	Numer katalogowy
☐	JFA - 2423.03.0

Bateria bidetowa
ze spustem

Wersja	Numer katalogowy
☐	JFA - 2423.07.0

Valvex
ARMATURE

Valvex®

valves & fittings armaturen armatura



Armatura instalacyjna wodna

Water valves and fittings

Wasserarmaturen

Водная инсталляционная арматура

Valvex®

valves & fittings armaturen armatura



Armatura instalacyjna gazowa

Gas valves and fittings

Gasarmaturen

Газовая инсталляционная арматура



Previous Page



Home



Next Page




Quit

ARMATURA INSTALACYJNA WODNA • WATER VALVES AND FITTINGS
WASSERARMATUREN • ВОДНАЯ ИНСТАЛЛЯЦИОННАЯ АРМАТУРА

3

Kurek kulowy do wody - przekrój • Water ball valve - cross section
Wasserkugelhahn - Schnitt • Шаровый клапан для воды - разрез



Kurek kulowy niklowany standard z dźwignią aluminiową (DAI) •
wersja nakrętno-nakrętna

Nickel plated ball valve
standard port with aluminium lever
male / male version

PN 16


Kugelhahn, vernickelt, Standard,
mit Aluminiumhebelgriff
Innen-Innenansende

Nickelplated ball valve
standard with aluminium lever
hand/hand
внутр-внутр.

SERIA
OMNI
SERIES
OMNI
SERIE

DN	Numer katalogowy Catalogue number Katalognummer Номер по каталогу	Wymiary Dimension • A • B • C • D				
		D	I	L	A	H
15	JA-142.01.0	G 1/2"	12	47	75	41
20	JA-143.01.0	G 3/4"	12	55	75	50,5
25	JA-144.01.0	G 1"	14,5	65	100	56
32	JA-145.01.0	G 1 1/4"	15	75	100	68
40	JA-146.01.0	G 1 1/2"	16	84	150	80
50	JA-147.01.0	G 2"	19	100	150	90

* Parametry pracy na str. A • Operating parameters - see page A
Betriebs-Kennwerte auf Seite A • Рабочие параметры - на стр. А




Valvex
BIMBA

ARMATURA INSTALACYJNA GAZOWA • GAS VALVES AND FITTINGS
GASARMATUREN • ГАЗОВАЯ ИНСТАЛЛЯЦИОННАЯ АРМАТУРА

3

Kurek kulowy do gazu - przekrój
Gas ball valve - cross section
Gaskugelhahn - Schnitt
Шаровый клапан для газа - разрез



Шаровые клапаны для газа с выключом имеют Сертификат Качества № 1969/9, выданный Бюро Сертификации Института Горной Нефть и Газодобывающей Промышленности, который дает право обозначать их Знаком безопасности „B”. Клапаны отвечают требованиям по безопасности соответствующим Техническим Критериям KT-34-96 издан 4.

Газовые фитинги имеют Сертификат Качества № 1979/9, выданный Бюро Сертификации Института Горной Нефть и Газодобывающей Промышленности, который дает право обозначать их Знаком безопасности „B”. Клапаны отвечают требованиям по безопасности соответствующим Техническим Критериям KT-68-95.

Соединительные муфты для газа имеют Сертификат Качества № 1969/9 выданный Бюро Сертификации Института Горной Нефть и Газодобывающей Промышленности, который дает право обозначать их Знаком безопасности „B”. Клапаны отвечают требованиям по безопасности соответствующим Техническим Критериям KT-61-99.

• **Параметры работы:**
- температурные системы для толщинных газов с давлением 0,4 МПа (MOP 5, PN4)
- температура от -20°C до +60°C

• **Исполнение и материалы:**
- горение прокатное и обработка резанием, - материал латуны CuZn40Pb2 соответствующая сталь/сталь DIN 17660 (CZ 122 BS)
- обработка резанием из латуны, - материал латуны CuZn38Pb1 (CZ 121 Pb BS) соответствующая сталь DIN 17660

• **Прочие материалы:**
- уплотнитель: NBR, форма PTFE
- для пружин элементов: алюминий/сталь (рукоятки), нержавеющей сталь (фланцевый/фланцевый)

• **Отделка:**
После прокатки детали подвержены обработке, некоторые изделия дополнительно подвергаются никелированию или хромированию.

• **Обозначения:**
Идентификация изделий - согласно номерам каталога VALVEX

Kurek kulowy do gazu niklowany z dźwignią aluminiową (DAI)

Nickel plated gas ball valve
with aluminium lever

Gaskugelhahn, vernickelt,
mit Aluminiumhebelgriff

Шаровый никелированный клапан
для газа с алюминиевой
рычажной рукояткой

DN	Numer katalogowy Catalogue number Katalognummer Номер по каталогу	Wymiary Dimension • A • B • C • D				
		D	I	L	A	H
10	JA-1401.03.0	P 2 1/2"	11	40	75	43
15	JA-1412.05.0	P 1 1/2"	15	56	75	49
20	JA-1413.05.0	P 1 1/4"	16	61	80	54
25	JA-1414.05.0	P 1 1/2"	19	76	100	65
32	JA-1415.03.0	P 1 1/4"	21	89	150	77
40	JA-1416.03.0	P 1 1/2"	21	99	150	89
50	JA-1417.03.0	P 2"	23,5	120	150	90



Valvex
BIMBA

Valvex®

valves & fittings armaturen armatura armatura



Armatura instalacyjna centralnego ogrzewania

The central heating fittings

Heizungsarmaturen

Арматура для системы центрального отопления

Valvex®

valves & fittings armaturen armatura armatura



Elementy złączne

Fittings

Verschraubungen

Соединительные элементы



Previous Page



Home



Next Page




Quit

ARMATURA INSTALACYJNA CENTRALNEGO OGRZEWANIA • THE CENTRAL HEATING FITTINGS
HEIZUNGARMATUREN • АРМАТУРА ДЛЯ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

3

Głowica termostaticzna GZ.03 - przekrój
Thermostatic head with liquid sensor - cross section
Thermostatkopf mit Flüssigkeitssensor - Schnitt
Термостатическая головка - разрез



Głowica termostaticzna typ GZ.03

Thermostatic head with liquid sensor GZ.03

Thermostatkopf GZ.03 mit Flüssigkeitssensor

Термостатическая головка GZ.03

Kolor Color Farbe Цвета	Numer katalogowy Catalogue number Katalognummer Номер по каталогу
1	JFA-M-000.0
2	JFA-4450.00.0
3	JFA-4450.10.0
4	JFA-4450.20.0
5	JFA-4450.30.0
6	JFA-4450.40.0
7	JFA-4450.50.0
8	JFA-4450.60.0
9	JFA-4450.70.0
10	JFA-4450.80.0



Głowica termostaticzna współpracuje z zaworem grzejnikowym. Przeznaczona jest do indywidualnej regulacji temperatury pomieszczenia. Temperatura jest utrzymywana na poziomie ustalonym przez użytkownika.

- Zakres nastaw temperatury: 6 - 30 °C
- Temperatura wody w instalacji: max. 125 °C
- Odporność głowicy na przegrzanie: 40 °C
- Temperatura transportu: od -20 °C do 50 °C
- Czas ustabilizacji temperatury: 22 min.

The thermostatic head works in conjunction with valve. It is designed for individual control of the room temperature. The temperature is maintained at the level set by the user.

- Temperature range: 6 °C to 30 °C
- Water temperature in the installation: max. 125 °C
- Max. constant temperature for heat exposure: 40 °C
- Min. - max temperature exposure: - 20 °C to 50 °C
- Temperature setting inertia: 22 min.

Der Thermostatkopf mit Flüssigkeitssensor arbeitet mit dem Heizungsventil zusammen. Er ist für die individuelle Regelung der Raumtemperatur bestimmt. Die Temperatur wird auf einer von dem Benutzer festgelegten und eingestellten Höhe gehalten.

- Der Einstellungsbereich der Temperatur reicht von 6° - 30°C
- Die Wassertemperatur in der Heizungsanlage beträgt: Max. 125°C
- Die Beständigkeit des Kopfes gegen Überhitzung beträgt: 40°C
- Die Transporttemperatur beträgt: von -20°C bis zu 50°C
- Die Einstellzeit der Temperatur beträgt: 22 min.

Термостатическая головка работает в паре с вентилем обогревателя. Она предназначена для индивидуальной регуляции температуры в комнате. Температура поддерживается на уровне, установленном пользователем.

- Диапазон установки температуры: от 6°С до 30°С
- Температура воды в системе - не более: 125°С
- Стойкость головки против перегрева: 40°С
- Температура транспортировки: от -20°С до 50°С
- Время стабилизации температур: 22 мин.

Valvex
SYSTEMS

2

ELEMENTY ZŁĄCZNE • FITTINGS • VERSCHRAUBUNGEN
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Verbindungselemente

Verbindungselemente aus Messing, die in Rohrleitungen aus Stahlblechen, Kupferrohren und Kanalarrohren verwendet werden.

• Betriebs-Kennwerte:

- Die zulässigen Betriebs-Kennwerte in den Anlagen sind in der Regel durch die Art des verwendeten Rohres bestimmt. Die Betriebs-Kennwerte betragen bei Stahlrohranlagen:
- Druck max. 1,0 MPa
- Temperatur bis zu 175° C.

Eine Ausnahme bilden die für die oben beschriebenen Anlagen verwendeten Gewindestutzen mit Abdichtung, Typ O-Ring, die auf Grund der besonderen Art des Dichtungsmaterials (NER) die Betriebs-Kennwerte der Installation folgendemmaßen entsprechend reduzieren:

- Druck max. 1,0 MPa
- Temperatur bis zu 100°C.

• Anfertigung und Material:

- Wärmepressen und spanendes Formen - Material: Messing M039, M0583, gemäß der Norm PN-92/H-87025, welche der Norm DIN 17669 entspricht.
- Messingstab - Spanendes Formen - Material: Messing M038, übereinstimmend mit der oben genannten Norm.

• Schichten:

- Kugelschichten der Einzelteile nach dem Pressen. Einige Produkte werden nach dieser Behandlung vernickelt oder verzinkt.

• Kennzeichnung:

- Die Produkte werden gemäß der JFA Katalognummern identifiziert.



Соединительные элементы

Латунные соединительные элементы используются в системах с трубами из стали, меди и пластика.

• Рабочие параметры:

- Допустимые параметры работы, как правило, определяются свойствами материала труб, используемых в системе. В системах со стальными трубами параметры работы:
- максимальное давление - 1,0 МПа
- максимальная температура - 175 °С

Исключением являются системы, в которых использована соединительная арматура с уплотнительным типом O-Коль, которые в связи с используемым материалом для уплотнения (НВР) ограничивают рабочие параметры системы до уровня:

- максимальное давление - 1,0 МПа
- максимальная температура - 100 °С

• Исполнение и материалы:

- латунное прессованное и обработанное резанием - материалы: латунь M039 или M0583, соответствующая стандартам PN-92/H - 87025 и DIN-17660.
- обработка резанием из прутка, - материал: M038, соответствующая указанному выше стандарту.

• Отделка:

- После прессования детали подвераются дробеструйной обработке. Некоторые изделия дополнительно подвераются никелированию или хромированию.

• Обозначения:

- Идентификация изделий - согласно номерам каталога JFA


Złącza wkrętne

Nipple

Rohrknippel

Нипел с наружной резьбой

Numer katalogowy Catalogue number Katalognummer Номер по каталогу	Wymiary i Dimension Ausmaß i Paßmaß
	d
JFA-6032.22.0	G 1/2"
JFA-6033.22.0	G 3/4"
JFA-6034.22.0	G 1"




Złącza wkrętne redukcjona


Reduction fitting

Reduzierrohrknippel

Переходная муфта наружной резьбой

Numer katalogowy Catalogue number Katalognummer Номер по каталогу	Wymiary i Dimension Ausmaß i Paßmaß
	d1 - d2
JFA-6032.42.0	G 1/4" / 1/2"
JFA-6034.42.0	G 1/2" - 3/4"





8-1


Kurek kulowy spustowy ze złączką do węża i z zaślepką 1/2"



DN	Numer katalogowy	Wykończenie	Wymiary			
			D	L	d	H
15	JFA-1582.29.0	chromowany	G 1/2	77	15	35
15	JFA-1582.28.0	niklowany	G 1/2	77	15	35

PN 10

NOWOŚĆ !




Kurek kulowy z korkiem G1/4, niklowany, z dźwignią aluminiową (DAI)



PN 25

DN	Numer katalogowy	Wymiary					
		D	L		a		H
			mm	mm	mm	mm	
20	JFA-1473.21.0	G3/4	16	67	80	54	

PN 25



Kurek kulowy z filtrem skośnym, śrutowany



DN	Numer katalogowy	Wymiary			
		D	L	a	H
15	JFA-1470.02.0	G 1/2			
20	JFA-1470.03.0	G 3/4			
25	JFA-1470.04.0	G 1			

PN 25

Dokładność
oczyszczania:
± 0,4mm

NOWOŚĆ !

Kurek kulowy do lutowania śrutowany z dźwignią aluminiową (DAI)



Numer katalogowy	Wymiary					
	D	L	a	H		
JFA-1471.30.0	15	13	54	75	43	
JFA-1472.30.0	18	16	64	75	49	
JFA-1473.30.0	22	18	74	80	54	
JFA-1474.30.0	28	21	90	100	65	

PN 16



Kurek kulowy do lutowania śrutowany z motylkiem aluminiowym (MAI)



Numer katalogowy	Wymiary					
	D	L	a	H		
JFA-1471.31.0	15	13	54	30	37	
JFA-1472.31.0	18	16	64	30	43	
JFA-1473.31.0	22	18	74	30	47	
JFA-1474.31.0	28	21	90	40	57	

PN 16



22-1

Głowica termostatyczna typ GZ.03, GZ.03A



Kolor	GZ.03	GZ.03A
	Numer katalogowy	Numer katalogowy
biała	JFA-4410.00.0	JFA-4410.09.0
żółta	JFA-4450.00.0	JFA-4450.01.0
czerwona	JFA-4450.10.0	JFA-4450.11.0
niebieska	JFA-4450.20.0	JFA-4450.21.0
popielata	JFA-4450.30.0	JFA-4450.31.0
czarna	JFA-4450.40.0	JFA-4450.41.0
granatowa	JFA-4450.50.0	JFA-4450.51.0
beżowa	JFA-4450.60.0	JFA-4450.61.0
biało-szara	JFA-4450.70.0	JFA-4450.71.0
zielona	JFA-4450.80.0	JFA-4450.81.0

Zakres nastaw temperatury: 6 - 30 °C
Temperatura wody w instalacji: max 125 °C
Odporność głowicy na przegrzanie: 40 °C
Temperatura transportu: od -20 °C do 50 °C
Czas ustalania temperatury: 22 min.




Głowica termostatyczna typ GZ.05, GZ.05A



NOWOŚĆ !

GZ.05	GZ.05A
Numer katalogowy	Numer katalogowy
JFA-4440.00.0	JFA-4440.01.0

Zakres nastaw temperatury: 6 - 28 °C
Temperatura wody w instalacji: max 125 °C
Odporność głowicy na przegrzanie: 40 °C
Temperatura transportu: od -20 °C do 50 °C
Czas ustalania temperatury: 22 min.



Głowice termostatyczne **GZ.03, GZ.05** współpracują z zaworem grzejnikowym. Przeznaczone są do indywidualnej regulacji temperatury pomieszczenia. Temperatura jest utrzymywana na poziomie ustalonym przez użytkownika.

Głowice **GZ.03A, GZ.05A** przeznaczone są do grzejników z wbudowaną wkładką zaworową Heimeier (gwint M30 x 1,5, sześciokąt 5 19) - m.in. Arbonia, Barlo, Bossi/Ittemar, DEF, Dianorm, Diatherm, Ferroli, Henrad, Kermi, Korado, Manaut, Purmo, Radson, Rettig, Stelrad, Superia, VEHA, i in.

Głowica termostatyczna typ GZ.04, L-2000



Numer katalogowy
JFA-4410.01.0




Charakterystyki głowicy GZ.04 odpowiadają głowicy GZ.05.

14.1

Wąż do baterii z krótką końcówką


Numer katalogowy	Wymiary		
	D	d	L
JFA-2900.01.0	G 3/8	M8x1	35
JFA-2900.02.0	G 3/8	M8x1	45
JFA-2900.03.0	G 3/8	M8x1	60
JFA-2900.04.0	G 3/8	M10x1	35
JFA-2900.05.0	G 3/8	M10x1	45
JFA-2900.06.0	G 3/8	M10x1	60
JFA-2900.07.0	G 1/2	M8x1	50
JFA-2900.08.0	G 1/2	M8x1	60
JFA-2900.09.0	G 1/2	M10x1	50
JFA-2900.10.0	G 1/2	M10x1	60



Cisnienie robocze $p_r = 1 \text{ MPa}$ Zakres temperatury roboczej = $-5^\circ\text{C} + 90^\circ\text{C}$
Oplot: stal nierdzewna

Wąż do baterii z długą końcówką

Numer katalogowy	Wymiary		
	D	d	L
JFA-2900.11.0	M15x1	M8x1	20



Cisnienie robocze $p_r = 1 \text{ MPa}$ Zakres temperatury roboczej = $-5^\circ\text{C} + 90^\circ\text{C}$
Oplot: stal nierdzewna

Wąż do przyłączy z pierścieniem uszczelniającym - zaciskowym

Numer katalogowy	Wymiary		
	D1	D2	L
JFA-2900.21.0	10	G 3/8	35
JFA-2900.22.0	10	G 3/8	45
JFA-2900.23.0	10	G 3/8	60



Cisnienie robocze $p_r = 1 \text{ MPa}$ Zakres temperatury roboczej = $-5^\circ\text{C} + 90^\circ\text{C}$
Oplot: stal nierdzewna

12.1

Rura PE-X/Al/PE-X



Numer katalogowy	Wymiary		
	D	Dw	L
JFA-6140.00.0	16	12	200
JFA-6140.01.0	20	16	100
JFA-6140.02.0	26	20	50
JFA-6140.03.0	32	26	5



Konfekcjonowana w zwojach

Przylączka prosta



Numer katalogowy	Numer katalogowy	Oznaczenie	Wymiary		
			D	d	L
JFA-6007.05.0	JFA-6007.06.0	12-16-G 1/2	G 1/2	14	23.5
JFA-6008.05.0	JFA-6008.06.0	16-20-G 3/4	G 3/4	20	28
JFA-6009.05.0	JFA-6009.06.0	20-25-G 1	G 1	24.5	34
JFA-6009.45.0	JFA-6009.46.0	20-26-G 1	G 1	24.5	34

* Do rury 20-25



Przylączka redukcyjna



Numer katalogowy	Numer katalogowy	Oznaczenie	Wymiary		
			D	d	L
JFA-6007.10.0	JFA-6007.11.0	10-14-G 1/2	G 1/2	14	23.5
JFA-6008.10.0	JFA-6008.12.0	12-16-G 3/4	G 3/4	20	26
JFA-6009.10.0	JFA-6009.09.0	16-20-G 1	G 1	24.5	28

** Do rury 10-14



Złączka wkrętna



Numer katalogowy	Numer katalogowy	Wymiary	
		d	D1
JFA-6032.22.0	JFA-6032.24.0	G 1/2	14.45
JFA-6033.22.0	JFA-6033.24.0	G 3/4	20.3
JFA-6034.22.0	JFA-6034.24.0	G 1	25



Złączka wkrętna redukcyjna



Numer katalogowy	Numer katalogowy	Wymiary		
		d1 - d2	D1	D2
JFA-6032.41.0	JFA-6032.40.0	G 1/2-3/8	14.45	11
JFA-6033.42.0	JFA-6033.46.0	G 3/4-1/2	20.3	14.45
JFA-6034.42.0	JFA-6034.46.0	G 1-3/4	25	20.3



Armatura naturlira
„natalejša generacija“

Valvex

Armatura *Plus*

systemy alginate do rur PE-XA/PE-X

odkrycie, wykonanie, instalacja, nadzór i eksploatacja
instalacji wodno-kanalizacyjnych, ogrzewania centralnego,
przebiegów kablowych i systemów automatyki

tel. 061 834 91 70 fax 061 834 91 71

Valvex

Armatura *valvex*
 systemy sprężone do rur stalowych i miedziowych

złoty przew. i kołnierz
 złoty i stalowy kołnierz
 stalowy i czarny kołnierz
 stalowy przew. i kołnierz

Valvex

Armatura *Technika* Technika
specjalistyczne rozwiązania techniczne
specjalizacja w przemyśle

z kolumny konstrukcja, 3 stopnie konstrukcja
 z przelotem 100mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 550mm, 600mm, 650mm, 700mm, 750mm, 800mm, 850mm, 900mm, 950mm, 1000mm, 1050mm, 1100mm, 1150mm, 1200mm, 1250mm, 1300mm, 1350mm, 1400mm, 1450mm, 1500mm, 1550mm, 1600mm, 1650mm, 1700mm, 1750mm, 1800mm, 1850mm, 1900mm, 1950mm, 2000mm, 2050mm, 2100mm, 2150mm, 2200mm, 2250mm, 2300mm, 2350mm, 2400mm, 2450mm, 2500mm, 2550mm, 2600mm, 2650mm, 2700mm, 2750mm, 2800mm, 2850mm, 2900mm, 2950mm, 3000mm, 3050mm, 3100mm, 3150mm, 3200mm, 3250mm, 3300mm, 3350mm, 3400mm, 3450mm, 3500mm, 3550mm, 3600mm, 3650mm, 3700mm, 3750mm, 3800mm, 3850mm, 3900mm, 3950mm, 4000mm, 4050mm, 4100mm, 4150mm, 4200mm, 4250mm, 4300mm, 4350mm, 4400mm, 4450mm, 4500mm, 4550mm, 4600mm, 4650mm, 4700mm, 4750mm, 4800mm, 4850mm, 4900mm, 4950mm, 5000mm, 5050mm, 5100mm, 5150mm, 5200mm, 5250mm, 5300mm, 5350mm, 5400mm, 5450mm, 5500mm, 5550mm, 5600mm, 5650mm, 5700mm, 5750mm, 5800mm, 5850mm, 5900mm, 5950mm, 6000mm, 6050mm, 6100mm, 6150mm, 6200mm, 6250mm, 6300mm, 6350mm, 6400mm, 6450mm, 6500mm, 6550mm, 6600mm, 6650mm, 6700mm, 6750mm, 6800mm, 6850mm, 6900mm, 6950mm, 7000mm, 7050mm, 7100mm, 7150mm, 7200mm, 7250mm, 7300mm, 7350mm, 7400mm, 7450mm, 7500mm, 7550mm, 7600mm, 7650mm, 7700mm, 7750mm, 7800mm, 7850mm, 7900mm, 7950mm, 8000mm, 8050mm, 8100mm, 8150mm, 8200mm, 8250mm, 8300mm, 8350mm, 8400mm, 8450mm, 8500mm, 8550mm, 8600mm, 8650mm, 8700mm, 8750mm, 8800mm, 8850mm, 8900mm, 8950mm, 9000mm, 9050mm, 9100mm, 9150mm, 9200mm, 9250mm, 9300mm, 9350mm, 9400mm, 9450mm, 9500mm, 9550mm, 9600mm, 9650mm, 9700mm, 9750mm, 9800mm, 9850mm, 9900mm, 9950mm, 10000mm, 10050mm, 10100mm, 10150mm, 10200mm, 10250mm, 10300mm, 10350mm, 10400mm, 10450mm, 10500mm, 10550mm, 10600mm, 10650mm, 10700mm, 10750mm, 10800mm, 10850mm, 10900mm, 10950mm, 11000mm, 11050mm, 11100mm, 11150mm, 11200mm, 11250mm, 11300mm, 11350mm, 11400mm, 11450mm, 11500mm, 11550mm, 11600mm, 11650mm, 11700mm, 11750mm, 11800mm, 11850mm, 11900mm, 11950mm, 12000mm, 12050mm, 12100mm, 12150mm, 12200mm, 12250mm, 12300mm, 12350mm, 12400mm, 12450mm, 12500mm, 12550mm, 12600mm, 12650mm, 12700mm, 12750mm, 12800mm, 12850mm, 12900mm, 12950mm, 13000mm, 13050mm, 13100mm, 13150mm, 13200mm, 13250mm, 13300mm, 13350mm, 13400mm, 13450mm, 13500mm, 13550mm, 13600mm, 13650mm, 13700mm, 13750mm, 13800mm, 13850mm, 13900mm, 13950mm, 14000mm, 14050mm, 14100mm, 14150mm, 14200mm, 14250mm, 14300mm, 14350mm, 14400mm, 14450mm, 14500mm, 14550mm, 14600mm, 14650mm, 14700mm, 14750mm, 14800mm, 14850mm, 14900mm, 14950mm, 15000mm, 15050mm, 15100mm, 15150mm, 15200mm, 15250mm, 15300mm, 15350mm, 15400mm, 15450mm, 15500mm, 15550mm, 15600mm, 15650mm, 15700mm, 15750mm, 15800mm, 15850mm, 15900mm, 15950mm, 16000mm, 16050mm, 16100mm, 16150mm, 16200mm, 16250mm, 16300mm, 16350mm, 16400mm, 16450mm, 16500mm, 16550mm, 16600mm, 16650mm, 16700mm, 16750mm, 16800mm, 16850mm, 16900mm, 16950mm, 17000mm, 17050mm, 17100mm, 17150mm, 17200mm, 17250mm, 17300mm, 17350mm, 17400mm, 17450mm, 17500mm, 17550mm, 17600mm, 17650mm, 17700mm, 17750mm, 17800mm, 17850mm, 17900mm, 17950mm, 18000mm, 18050mm, 18100mm, 18150mm, 18200mm, 18250mm, 18300mm, 18350mm, 18400mm, 18450mm, 18500mm, 18550mm, 18600mm, 18650mm, 18700mm, 18750mm, 18800mm, 18850mm, 18900mm, 18950mm, 19000mm, 19050mm, 19100mm, 19150mm, 19200mm, 19250mm, 19300mm, 19350mm, 19400mm, 19450mm, 19500mm, 19550mm, 19600mm, 19650mm, 19700mm, 19750mm, 19800mm, 19850mm, 19900mm, 19950mm, 20000mm, 20050mm, 20100mm, 20150mm, 20200mm, 20250mm, 20300mm, 20350mm, 20400mm, 20450mm, 20500mm, 20550mm, 20600mm, 20650mm, 20700mm, 20750mm, 20800mm, 20850mm, 20900mm, 20950mm, 21000mm, 21050mm, 21100mm, 21150mm, 21200mm, 21250mm, 21300mm, 21350mm, 21400mm, 21450mm, 21500mm, 21550mm, 21600mm, 21650mm, 21700mm, 21750mm, 21800mm, 21850mm, 21900mm, 21950mm, 22000mm, 22050mm, 22100mm, 22150mm, 22200mm, 22250mm, 22300mm, 22350mm, 22400mm, 22450mm, 22500mm, 22550mm, 22600mm, 22650mm, 22700mm, 22750mm, 22800mm, 22850mm, 22900mm, 22950mm, 23000mm, 23050mm, 23100mm, 23150mm, 23200mm, 23250mm, 23300mm, 23350mm, 23400mm, 23450mm, 23500mm, 23550mm, 23600mm, 23650mm, 23700mm, 23750mm, 23800mm, 23850mm, 23900mm, 23950mm, 24000mm, 24050mm, 24100mm, 24150mm, 24200mm, 24250mm, 24300mm, 24350mm, 24400mm, 24450mm, 24500mm, 24550mm, 24600mm, 24650mm, 24700mm, 24750mm, 24800mm, 24850mm, 24900mm, 24950mm, 25000mm, 25050mm, 25100mm, 25150mm, 25200mm, 25250mm, 25300mm, 25350mm, 25400mm, 25450mm, 25500mm, 25550mm, 25600mm, 25650mm, 25700mm, 25750mm, 25800mm, 25850mm, 25900mm, 25950mm, 26000mm, 26050mm, 26100

Valvex®
armatura

Armatura i systemy instalacyjne

Kontakt - na miejscu, telefonicznie - na zewnątrz

Armaturen

Wasserarmaturen

Kugelhähne
Leitungsarmaturen
Klein-Außergewinde
mit Verschlussventil, Ventile
Filter, Lötverschleiß, Schließvorrichtung, Abfließen-Schließer

Valvex

Armaturen *valvex*
Heizungsarmaturen

Thermosensoren, Durchkopplern und Füllkörp-
Hilfskomponenten Durchkopplern und Füllkör-
Absperrventile für Kumpelheizkörper
Durchkopplern und Füllkör-

Valvex

Armaturen *HERFORD*
Heizungsarmaturen

Elbenaufsteckstücke
Schweißarmaturen
Abgasschwenker, Abgasschwenker
Durchgangsfittings, Elbarmen, und Kreuzstücke mit Innengewinde
Absperrkugelhähne, Durchgangsfittings und Elbarmen
Heizungsrohre, Ventile und Verschraubungen

The advertisement features a dark background with a vertical rainbow gradient on the right side. At the top, the word "armaturen" is in small white text above the large, bold "Valvex" logo. Below the logo, the text "MERIDIAN INTERNATIONAL GROUP - USA" is displayed. A list of product categories follows: "Wasserarmaturen", "Gasarmaturen", "Heizungsarmaturen", and "Anschlußfittings". Below these, two lines of text describe the company's capabilities: "Verbindungsbohrer für mehrschichtbeton PE-XXPE" and "Verbindungsbohrer für Stahl- und Kupferblech". A row of five certification logos is shown: a crown logo, a triangle logo with "CE" and "EN 10222-2", a logo with "CE" and "EN 10222-2", a logo with "CE" and "EN 10222-2", and a logo with "CE" and "EN 10222-2". Below the logos, the text "Valvex S.A." is followed by the address "34-240 Jordanów, ul. Świd Szawa 2" and "Polska". A telephone icon is followed by the numbers "267 57 55", "267 57 56", "267 45 3", and "267 57 79". At the bottom, a white rectangular box contains the website "www.valvex.pl" and the email "e-mail: valvex@valvex.pl".

Valvex®

armatura



GRZEJNIKOWE
ZESTAWY
TERMOSTATYCZNE

technologia • precyzja • estetyka



Previous Page



Home



Next Page



Quit



Valvex[®]

armatura

SYSTEMY OGRZEWANIA
Z GŁOWICAMI TERMOSTATYCZNYMI VALVEX
TO GWARANCJA Oszczędności Ciepła

Głowica termostaticzna GZ.03A to:
nowoczesna konstrukcja, precyzyjna i intuicyjna skala, estetyczny kształt, łatwy montaż oraz gwarantowaną niezawodność i długą żywotność.

Zastosowanie:
W instalacjach C.O. jako element sterujący wkładką zaworową włączającą w grzejnik.

Głowica GZ.03A przeznaczona jest do grzejników z włączającą wkładką zaworową HEIMAT (E), np. Arkelia, Bork, Baudouin, BEF, Blazerm, Blotterm, Fernell, Haxner, Kermi, Korado, Massel, Perno, Radson, Rottling, Stehrad, Superta, VERA i inn.

Konieczność opóźnienia i przebudowa zgodnie z PN-90M-75010 (odpowiednik EN 215)

MADE IN POLAND
Nr kat.: JFA-4410.09.0

10 LAT GWARANCJI

GŁOWICA TERMOSTATYCZNA GZ.03A

bezpieczeństwo • precyzja • estetyka

Valvex[®]

valves & fittings armaturen apmartya armatura

SYSTEMY OGRZEWANIA
Z GŁOWICAMI TERMOSTATYCZNYMI VALVEX
TO GWARANCJA Oszczędności Ciepła

Termostatic Head GZ.03A to:
nowoczesna konstrukcja, precyzyjna i intuicyjna skala, estetyczny kształt, łatwy montaż oraz gwarantowaną niezawodność i długą żywotność.

Zastosowanie:
W instalacjach C.O. jako element sterujący wkładką zaworową włączającą w grzejnik.

Termostatic Head GZ.03A przeznaczona jest do grzejników z włączającą wkładką zaworową HEIMAT (E), np. Arkelia, Bork, Baudouin, BEF, Blazerm, Blotterm, Fernell, Haxner, Kermi, Korado, Massel, Perno, Radson, Rottling, Stehrad, Superta, VERA i inn.

Konieczność opóźnienia i przebudowa zgodnie z PN-90M-75010 (odpowiednik EN 215)

MADE IN POLAND
Nr kat.: JFA-4410.09.0

10 YEARS GUARANTEE

THERMOSTATIC HEAD GZ.03A

safety • precision • esthetics

Valvex[®]

armatura

SYSTEMY OGRZEWANIA
Z GŁOWICAMI TERMOSTATYCZNYMI VALVEX
TO GWARANCJA Oszczędności Ciepła

Głowica termostaticzna GZ.05A to:
nowoczesna konstrukcja, precyzyjna i intuicyjna skala, estetyczny kształt, łatwy montaż oraz gwarantowaną niezawodność i długą żywotność.

Zastosowanie:
W instalacjach C.O. jako element sterujący wkładką zaworową włączającą w grzejnik.

Głowica GZ.05A przeznaczona jest do grzejników z włączającą wkładką zaworową HEIMAT (E), np. Arkelia, Bork, Baudouin, BEF, Blazerm, Blotterm, Fernell, Haxner, Kermi, Korado, Massel, Perno, Radson, Rottling, Stehrad, Superta, VERA i inn.

Konieczność opóźnienia i przebudowa zgodnie z PN-90M-75010 (odpowiednik EN 215)

MADE IN POLAND
Nr kat.: JFA-4440.01.0

10 LAT GWARANCJI

GŁOWICA TERMOSTATYCZNA GZ.05A

bezpieczeństwo • precyzja • estetyka

Valvex[®]

valves & fittings armaturen apmartya armatura

SYSTEMY OGRZEWANIA
Z GŁOWICAMI TERMOSTATYCZNYMI VALVEX
TO GWARANCJA Oszczędności Ciepła

Termostatic Head GZ.05A to:
nowoczesna konstrukcja, precyzyjna i intuicyjna skala, estetyczny kształt, łatwy montaż oraz gwarantowaną niezawodność i długą żywotność.

Zastosowanie:
W instalacjach C.O. jako element sterujący wkładką zaworową włączającą w grzejnik.

Termostatic Head GZ.05A przeznaczona jest do grzejników z włączającą wkładką zaworową HEIMAT (E), np. Arkelia, Bork, Baudouin, BEF, Blazerm, Blotterm, Fernell, Haxner, Kermi, Korado, Massel, Perno, Radson, Rottling, Stehrad, Superta, VERA i inn.

Konieczność opóźnienia i przebudowa zgodnie z PN-90M-75010 (odpowiednik EN 215)

MADE IN POLAND
Nr kat.: JFA-4440.01.0

10 YEARS GUARANTEE

THERMOSTATIC HEAD GZ.05A

safety • precision • esthetics



Previous Page



Home



Next Page



Quit

*Wysoka jakość
Atrakcyjna cena*

Valvex®

armatura

ZESPOŁY ODCINAJĄCE PROSTY I KĄTOWY DO GRZEJNIKÓW KOMPAKTOWYCH

Zastosowanie:

w instalacjach CO jako armatura zamykająca (odcinająca) do grzejników kompaktowych (z wbudowanym zaworem grzejnikowym).

Dane techniczne:

Dopuszczalne ciśnienie robocze: 1MPa

Dopuszczalna temperatura robocza: 100 °C

Średnica nominalna: Dn10

Wykonanie i materiał:

elementy wykonane z półfabrykatów kutych matrycowo oraz z pręta
gwinty rurowe walcowe G PN-ISO 228-1




ZESPOŁY ODCINAJĄCE DO GRZEJNIKÓW KOMPAKTOWYCH PROSTY KĄTOWY



wersja	numer katalogowy
śrutowana	JFA-1481.68.0
niklowana	JFA-1481.69.0



wersja	numer katalogowy
śrutowana	JFA-1481.70.0
niklowana	JFA-1481.71.0



Oznaczenia i budowa:

- | | |
|---|--|
| (1) Korpus: mosiądz MO588 (CuZn40Pb2) | (5) Caopa: mosiądz MO588 (CuZn40Pb2) |
| (2) Nakrętka: mosiądz MO588 (CuZn40Pb2) | (6) Uszczelnienie czopa: guma NBR-70 |
| (3) Kula: mosiądz MO588 chromowana | (7) Nakrętka G3/4": mosiądz MO59 |
| (4) Uszczelnienie kuli: teflon PTFE | (8) Uszczelnienie płaszczyzny: guma NBR-70 |
- Klej: Loctite 638

Przykłady zastosowania:



Przykład 1:

Do podłączenia z grzejnikiem uzbrojonym w gniazdo G3/4" z otworem wewn. ø18 z zakończeniem stożkowym, stosować element pośredni - przłączkę JFA-1481.77.0.

Przykład 2:

Do podłączenia z grzejnikiem nieuzbrojonym z otworem przylącznikowym G1/2" stosować element pośredni - przłączkę G1/2" x G3/4" JFA-1481.78.0 (śrutowana) JFA-1481.79.0 (niklowana).



Przłączka zespołu odcinającego dostosowana jest do montażu rur polietylenowych i miedzianych za pomocą złącz systemu: KITEC - JFA-6008.11.0, KAN - JFA-9006.57.0, Rury Cu - JFA-9003.99.0

VALVEX S.A. ul. Nad Skawą 2, 34-240 Jordanków
tel. (018) 267 57 75, (018) 267 55 61, (018) 267 45 93, fax: (018) 267 57 76
e-mail: valvex@valvex.pl www.valvex.pl

Valvex®

armatura

Valvex[®]

armatura

34-240 Jordanów, ul. Nad Skawą 2, tel. (018) 267 57 75



VALVEX S.A. - największy polski
producent baterii tradycyjnych
i wieloelementowych
oraz systemów instalacji
wodnych, gazowych i c.o.



Previous Page



Home



Quit



Home



Next Page



Quit



Previous Page



Home



Next Page



Quit



Previous Page



Home



Next Page



Quit



Previous Page



Home



Next Page



Quit



Previous Page



Home



Next Page



Quit



Previous Page




Home



Next Page



Quit



Previous Page



Home



Quit











Previous Page



Home



Next Page



Quit







Previous Page



Home



Next Page



Quit

